

# D133 Einfachrelaismodul für 2A bei 30VDC

www.boschsecurity.com



**BOSCH**  
Technik fürs Leben



Das D133 bietet einen potenzialfreien Form C-Kontakt, der für 2 A bei 30 VDC ausgelegt ist.

## Länderzulassungen

Region	Zertifizierungen/Gütezeichen
USA	UL
	UL UL 365 - Police Station Connected Burglar Alarm Units
	UL UL 464 - Standard for Audible Signal Appliances
	UL UL 609 - Standard for Local Burglar Alarm Units and Systems
	UL UL 1023 - Household Burglar Alarm System Units
	UL UL 1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
	CSFM California State Fire Marshal
	NYC-MEA 12-92-E, Vol. 15

## Planungshinweise

### Kompatibilität

Zentralen: Easy Series, D6412, D4412, D2212B, D2212BE, B5512 und B4512.

## Technische Daten

### Eigenschaften

Abmessungen	8 cm x 3,8 cm x 22,9 cm
-------------	-------------------------

### Kabel-Spezifikationen

15 m	0,6 mm Durchmesser/0,33 mm <sup>2</sup> Querschnitt
23 m	1,03 mm Durchmesser/ 0,82 mm <sup>2</sup> Querschnitt

Nur ungeschirmtes Kabel.

### Stromversorgung

Stromverbrauch	40 mA pro Relais
Relaisausgang	2 A bei 30 VDC

## Bestellinformationen

### D133 Einfachrelaismodul für 2A bei 30VDC

Bietet einen potenzialfreien Form C-Kontakt, der für 2 A bei 30 VDC ausgelegt ist.  
Bestellnummer **D133**

---

#### Vertreten von:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)