

D133 Module relais simple pour 2A à 30Vcc

www.boschsecurity.com



Le D133 fournit un contact sec de forme C calibré pour 2 A à 30 Vcc.

Certifications et homologations

Zone	Conformité aux réglementations/ labels de qualité	
États-Unis	UL	
	UL	UL 365 - Police Station Connected Burglar Alarm Units
	UL	UL 464 - Standard for Audible Signal Appliances
	UL	UL 609 - Standard for Local Burglar Alarm Units and Systems
	UL	UL 1023 - Household Burglar Alarm System Units
	UL	UL 1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
	CSFM	California State Fire Marshal
	NYC-MEA	12-92-E, Vol. 15

Remarques sur l'installation/la configuration

Informations de compatibilité

Centrales : Easy Series, D6412, D4412, D2212B, D2212BE, B5512 et B4512.

Caractéristiques techniques

Propriétés

Dimensions	3,16 x 1,51 x 9
------------	-----------------

Spécifications en matière de câbles

50 pieds ou 15,239 mètres	22 AWG
75 pieds ou 22,858 mètres	18 AWG

Câble non blindé uniquement.

Alimentation requise

Courant	40 mA par relais
Sortie relais	2 A à 30 Vcc

Informations de commande

D133 Module relais simple pour 2A à 30Vcc

Inclut un contact sec de forme C calibré pour 2 A à 30 Vcc.
Numéro de commande **D133**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com