

# D133 Enkele relaismodule voor 2A bij 30VDC

www.boschsecurity.com



De D133 heeft één NO-C-NC spanningsloos contact met een nominaal vermogen van 2 A bij 30 VDC.

## Certificaten en normen

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/ kwaliteitsaanduidingen
VS	UL
	UL UL 365 - Police Station Connected Burglar Alarm Units
	UL UL 464 - Standard for Audible Signal Appliances
	UL UL 609 - Standard for Local Burglar Alarm Units and Systems
	UL UL 1023 - Household Burglar Alarm System Units
	UL UL 1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
	CSFM California State Fire Marshal
	NYC-MEA 12-92-E, Vol. 15

## Opmerkingen over installatie/configuratie

### Informatie over compatibiliteit

Inbraakcentrales: Easy Series, D6412, D4412, D2212B, D2212BE, B5512 en B4512.

## Technische specificaties

### Eigenschappen

Afmetingen	3,16 in x 1,51 in x 9 in
------------	--------------------------

### Kabelspecificaties

50 ft / 15m	22 AWG / 0,65mm
75 ft / 22m	18 AWG / 1,02mm

Alleen niet-afgeschermde kabel.

### Vereiste voeding

Stroom	40 mA per relais
Relaisuitgang	2 A bij 30 VDC

## Bestelinformatie

### D133 Enkele relaismodule voor 2A bij 30VDC

Heeft één NO-C-NC spanningsloos contact met een nominaal vermogen van 2 A bij 30 VDC.  
Bestelnummer **D133**

---

#### Vertegenwoordigd door:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com