

DCNM-DE Dokunmatik ekranlı kongre cihazı DICENTIS



- ▶ Katılımcıların hızlı şekilde tanınması için 4,3 inç kapasitif dokunmatik ekran ve dahili NFC okuyucusu
- ▶ Tek katılımcı, ikili kullanım veya başkanın cihazı şeklinde yapılandırılabilir
- ▶ İşlevsellik yazılım modülleriyle kolaylıkla genişletilebilir

DICENTIS açık bir platform oluşturmak için farklı standart teknolojileri içerir. Uyumlu ürünlerin entegre edilmesiyle eksiksiz sistem çözümleri oluşturulabilir. Bu, DICENTIS'in son derece ölçeklenebilir olmasını, toplantı ve konferans tesislerinin artan gereksinimleriyle birlikte gelişmesini sağlar. DICENTIS Konferans Sistemi, merkezine Bosch'un geliştirdiği benzersiz IP tabanlı OMNEO medya ağ mimarisinin kullanımını yerleştiriyor.

Zarif tasarımlı DICENTIS Toplantı cihazları, katılımcıların konuşmasına, konuşma talebi oluşturmasına ve toplantıyı dinlemesine olanak sağlar.

Dokunmatik ekranlı DICENTIS toplantı cihazının 4,3 inç dokunmatik ekranı bulunur ve yazılımı tamamen yükseltilebilir. Dil seçimi ve oylama için bağımsız çift kullanım da dahil olmak üzere çok sayıda özelliğe sahiptir. Basit bir yazılım ayarı iki katılımcının bir cihazı paylaşmasını ve konferansı iki farklı dilde dinlemesini sağlar. Paylaşımlı cihazda ayrı oylar da kullanılabilir.

4,3 inç kapasitif dokunmatik ekran katılımcıları toplantı hakkında bilgilendirir ve geçerli konuşmacıyı ve talep listesindeki delegeleri görüntüleyerek toplantının verimliliğini artırır. Mevcut çevirisi yapılan diller ve oylama bilgileri de görüntülenebilir.

İşlevler

Genel

- Tek kullanım, çift kullanım ve başkan, PC yapılandırma yazılımı uygulaması ile yapılandırılabilir.

- Şunları görüntülemek için 4,3 inç kapasitif çoklu dokunmatik ekran:
 - Orijinal karakterli çoklu kullanıcı arayüzü dili.
 - Konuşmacı listesi ile talep listesi.
 - Konuşma geri sayım zamanlayıcısı.
 - Özel logo.
- Temassız dahili Yakın Alan İletişimi (NFC) etiket okuyucusu.
- Yalnızca Premium veya Ultimate lisansların kullanımıyla sağlanan ek işlevler.
 - Tanımlama işlevselliği.
 - Oylama.
 - Dili seçimi.
- Sessiz düğmesi.
- Yıldız ve geçişli bağlantıyı destekler.
- Farklı oylama seçenekleri:
 - Mevcut tuşu
 - Kabul / A
 - Ret / B
 - Çekimser / C
 - DNPV / D

Konuşma anlaşılabilirliği

- Çok yüksek sinyal-gürültü oranı sayesinde kristal netliğinde ses.
- Konuşmada maksimum anlaşılabilirlik sağlanır.
- Yüz yüze toplantı deneyimi sağlamak için hoparlör ve mikrofon aynı anda aktif olabilir. Akustik geri beslemeyi önlemek için dahili geri besleme engelleyici bulunur.

Güvenlik

- Şifreleme, sistemdeki bilgilerin gizli kalmasını sağlar.

Mikrofonlar

- DCNM-HDMIC, DCNM-MICS veya DCNM-MICL takılabilir mikrofonları bağlamak için soket bulunur (ayrı olarak sipariş edilir).

Kulaklıklar ve hoparlörler

Cihazın kulaklık bağlantısı ve bağımsız ses seviyesi kontrolü bulunur (cihazın her iki yanında), böylece arka planda şiddetli gürültü olduğunda bile hoparlör net olarak duyulur.

Kontroller ve Göstergeler

Cihazın üst bölümü:

- Dokunmatik 4,3 inç kapasitif ekran.
- Kırmızı veya yeşil göstergeli mikrofon:
 - Kırmızı, mikrofonun etkin olduğunu gösterir.
 - Yeşil, konuşma talebinin kabul edildiğini gösterir.
- Cihazın üzerindeki LED göstergeler şunları gösterir:
 - Mikrofon açık durumu – Kırmızı.
 - Konuşulabilir – Beyaz.
 - Öncelik – Beyaz (Yalnızca başkan).
 - Konuşma isteği – Yeşil.

Cihazın sol ve sağ tarafı:

- Bağımsız kulaklık ses seviyesi kontrolü için döner kontroller.

Ara bağlantılar

- Takılabilir mikrofon soketi.
- İki adet 3,5 mm (0,14 inç) stereo jak türü kulaklık soketleri.
- Sistem iletişimi ve güç için 2 adet RJ45 uyumlu bağlantı.
- Anında Tak ve kullan özelliği.

Kurulum/yapılandırma notları

Bu, yalnızca eğitimli uzmanlar tarafından kurulması, kullanılması ve bakım yapılması gereken profesyonel bir üründür.

Birlikte verilen parçalar

Adet	Parça
1	Dokunmatik ekranlı DCNM-DE DICENTIS Toplantı cihazı

Teknik özellikler**Genel**

Ekran boyutu (cm)	10.92 cm
Ekran boyutu (in)	4.30 in

Dokunmatik ekran	Kapasitif Çok Noktalı Dokunmatik
Temassız NFC etiketi desteği	ISO/IEC14443 Tip A'ya göre (106 kb/sn. - 848 kb/sn. MIFARE 106 kb/sn)

Elektriksel Özellikler

Giriş gerilimi (VDC)	48 VDC
Güç tüketimi (W)	5 W
Frekans tepkisi (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Toplam harmonik bozulma + gürültü (%)	0.10%
Minimum dinamik aralık (dB)	90 dB
Sinyal-gürültü oranı (> belirtilen değer) (dB)	90 dB

Ses girişleri

Nominal akustik giriş seviyesi (dBSPL)	80 dB SPL ISO22259 (IEC60914) uyarınca
Maksimum akustik giriş seviyesi (dBSPL)	110 dB SPL ISO22259 (IEC60914) uyarınca

Ses çıkışları

Nominal akustik çıkış seviyesi (dBSPL) (0,5 m'de)	72 dB SPL
Maksimum akustik çıkış seviyesi (dBSPL)	87 dB SPL
Nominal çıkış seviyesi (dBV)	0 dBV
Maksimum çıkış seviyesi (dBV)	3 dBV
Kulaklık yük empedansı (ohm)	32 ohm - 1.000 ohm
Maksimum çıkış gücü ()	65 mW

Mekanik Özellikler

Montaj tipi	Masa üstü
Boyutlar (Y x G x D) (mm)	72 mm x 259 mm x 139 mm
Boyutlar (Y x G x D) (inç)	2.80 in x 10.20 in x 5.50 in
Renk (RAL)	RAL 9017 Trafik siyahı
Ağırlık (g)	1,035 g
Ağırlık (lb)	2.30 lb

Çevresel Özellikler

Çalışma sıcaklığı (°C)	5 °C – 45 °C
Çalışma sıcaklığı (°F)	41 °F – 113 °F
Depolama sıcaklığı (°C)	-30 °C – 70 °C
Depolama sıcaklığı (°F)	-22 °F – 158 °F
Çalışma bağımlı nemi, yoğuşmasız (%)	5% – 90%

Sipariş bilgileri**DCNM-DE Dokunmatik ekranlı kongre cihazı**

4,3 inç dokunmatik ekranlı ve NFC kimlik okuyucusu özellikli DİCENTIS Toplantı cihazı. Takılabilir mikrofon seçeneği ayrı olarak sipariş edilir.

Sipariş numarası **DCNM-DE | F.01U.313.729**
F.01U.400.587 F.01U.429.665

Aksesuarlar**DCNM-HDMIC Yüksek yönlendirmeli mikrofon**

DİCENTIS Konferans Sistemi veya DİCENTIS Kablosuz Konferans Sistemi için DİCENTIS Yüksek Yönlendirmeli Mikrofon.

Sipariş numarası **DCNM-HDMIC | F.01U.269.132**
F.01U.374.038

DCNM-MICS Kısa gövdeli mikrofon

DİCENTIS Konferans Sistemi veya DİCENTIS Kablosuz Konferans Sistemi için DİCENTIS kısa gövdeli mikrofon.

Sipariş numarası **DCNM-MICS | F.01U.288.448**
F.01U.374.039

DCNM-MICL Uzun gövdeli mikrofon

DİCENTIS Konferans Sistemi veya DİCENTIS Kablosuz Konferans Sistemi için DİCENTIS uzun gövdeli mikrofon.

Sipariş numarası **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

DCNM-TCD 10 DCNM-xD için taşıma çantası

On adet DİCENTIS toplantı cihazı, on adet yüksek yönlendirmeli mikrofon, on adet kısa veya uzun gövdeli mikrofon ve kabloları saklamak ve taşımak için taşıma çantası.

Sipariş numarası **DCNM-TCD | F.01U.335.596**

DCNM-DICH DCNM-D için kimlik kartı yuvası

Kart takıldığında otomatik olarak oturum açan, çıkarıldığında ise oturumu kapatan katılımcı kimlik kartı kabı. Bir kutuda 25 parça bulunur.

Sipariş numarası **DCNM-DICH | F.01U.396.439**

DCNM-CB02-I Sistem kablosu tertibatı, 2m

Tüm DİCENTIS cihazları bağlamak için 2 m'lik (6,6 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**
F.01U.416.429

DCNM-CB05-I Sistem kablosu tertibatı, 5m

Tüm DİCENTIS cihazları bağlamak için 5 m'lik (16,0 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB05-I | F.01U.332.019**
F.01U.416.428

DCNM-CB10-I Sistem kablosu tertibatı, 10m

Tüm DİCENTIS cihazları bağlamak için 10 m'lik (33,0 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**
F.01U.416.427

DCNM-CB25-I Sistem kablosu tertibatı, 25m

Tüm DİCENTIS cihazları bağlamak için 25 m'lik (82,0 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB25-I | F.01U.332.021**
F.01U.416.426

LBB3443/00 Hafif kulaklık

Yüksek kaliteli ses yayını için hafif kulaklıklar, değiştirilebilir kulaklık süngeri ve normal kablo.

Sipariş numarası **LBB3443/00 | F.01U.508.901**

LBB3443/10 Hafif kulaklık, örgülü kablo

Yüksek kaliteli ses yayını için hafif kulaklıklar, değiştirilebilir kulaklık süngeri ve dayanıklı kablo.

Sipariş numarası **LBB3443/10 | F.01U.009.041**

HDP-LWN Hafif boyun bandı kulaklık

Yüksek kaliteli ses yayını için hafif boyun bandı kulaklık, değiştirilebilir kulaklık süngeri.

Sipariş numarası **HDP-LWN | F.01U.132.714**

HDP-ILN İndüksiyonlu boyun bandı

İndüksiyonlu boyun bandı, hafif.

Sipariş numarası **HDP-ILN | F.01U.012.808**

ACD-MFC-ISO Kart, MIFAREclassic, 1kB, 50ad.

1 kb veri depolama alanı, biri özelleştirilebilen 2 uygulama alanı içeren MIFARE Classic kimlik kartı.

Ambalaj bilgisi: 50 kart/ birim

Sipariş numarası **ACD-MFC-ISO | F.01U.218.378**

ACD-EV1-ISO Kart, MIFARE EV1, 8kB, 50ad.

8 kb veri depolama alanı, biri özelleştirilebilen 2 uygulama alanı içeren Mifare DESFire EV1 kimlik kartı.

Ambalaj bilgisi: 50 kart/ birim

Sipariş numarası **ACD-EV1-ISO | F.01U.218.412**

Hizmetler**EWE-DCNDTS-IW 12 mths wrty ext disc unit touscreen**

12 ay garanti uzatma

Sipariş numarası **EWE-DCNDTS-IW**



<https://www.boschsecurity.com>