

DCNM-D Discussiepost DICENTIS



DICENTIS kent diverse gestandaardiseerde technologieën die zijn samengebracht om een open platform te vormen. Zo kunnen complete systeemoplossingen tot stand worden gebracht door eenvoudigweg compatibele producten te integreren. Dit maakt DICENTIS uiterst schaalbaar, zodat het systeem kan meegroeien met de toenemende behoeften van vergader- en conferentiefaciliteiten. Het kloppende hart van het DICENTIS Conferentiesysteem is de unieke, op IP gebaseerde OMNEO-netwerkarchitectuur voor media die is ontwikkeld door Bosch.

Met de elegant vormgegeven DICENTIS Vergaderposten kunnen deelnemers spreken, een spreekverzoek indienen en luisteren naar de discussie.

De DICENTIS Vergaderpost kan eenvoudig worden geconfigureerd voor gebruik door één persoon of voorzitterspost via de softwaretoepassing voor pc-configuratie. Een softwarelicentie kan tevens worden geactiveerd voor gebruik door twee gebruikers, voor een kostenbesparende en flexibele oplossing.

Funcities

Algemeen

- Gebruik door één gebruiker, door twee gebruikers en voorzitter kunnen worden geconfigureerd via de softwaretoepassing voor pc-configuratie.
- Dempingsknop voor de audio.
- Ondersteunt ster- en doorlusverbinding.

Spraakverstaanbaarheid

- Kristalhelder geluid dankzij een zeer hoge signaal-ruisverhouding

- ▶ Bekroond ontwerp
- ▶ Te configureren als enkele deelnemer, twee deelnemers of voorzitterspost
- ▶ De functionaliteit kan gemakkelijk worden uitgebreid met softwaremodules

- Optimale spraakverstaanbaarheid is gegarandeerd.
- De vergaderervaring wordt persoonlijker doordat de luidspreker en de microfoon tegelijkertijd ingeschakeld kunnen zijn. Om akoestische terugkoppeling te voorkomen is een feedback suppressor ingebouwd.

Beveiliging

- Encryptie zorgt ervoor dat informatie binnen het systeem vertrouwelijk blijft.

Microfoons

- Er is een speciale aansluiting voor de inplugbare microfoons (DCNM-HDMIC, DCNM-MICS of DCNM-MICL, allemaal apart te bestellen).

Hoofdtelefoon en luidsprekers

Het apparaat is voorzien van een hoofdtelefoonaansluiting en een onafhankelijke volumeregeling (aan beide zijden van het apparaat), zodat de spreker zelfs bij erg veel achtergrondgeluid goed verstaanbaar is.

Bedieningselementen en indicatoren

Bovenzijde van apparaat:

- Microfoon met een rode of groene indicator:
 - Rood geeft aan dat de microfoon is ingeschakeld.
 - Groen geeft aan dat een spreekverzoek is geaccepteerd.
- LED-indicatoren op apparaat voor:
 - Microfoon staat aan: rood
 - Spreken mogelijk: wit.
 - Prioriteit: wit (alleen voorzitter).

- Spreekverzoek: groen.

Linker- en rechterkant van het apparaat:

- Draaiknoppen voor onafhankelijke volumeregeling van hoofdtelefoon.

Verbindingen

- Aansluiting voor inplugbare microfoon.
- Twee hoofdtelefoonaansluitingen van 3,5 mm met een stereo-jackplug.
- 2 x RJ45-compatibele aansluiting voor systeemcommunicatie en voeding.
- Hot Plug-and-play.

Opmerkingen over installatie/configuratie

Dit is een professioneel product dat alleen door daartoe opgeleide professionals geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden mag worden.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	DCNM-D DICENTIS Vergaderpost

Technische specificaties

Elektrisch

Ingangsspanning (VDC)	48 VDC
Energieverbruik (W)	3.10 W
Frequentierespons (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Totale harmonische vervorming + ruis (%)	0.10%
Minimaal dynamisch bereik (dB)	90 dB
Signaal/ruis-verhouding (> vermelde waarde) (dB)	90 dB

Audio-ingangen

Nominaal akoestisch ingangsniveau (dBSPL)	80 dB SPL conform ISO22259 (IEC60914)
Maximaal akoestisch ingangsniveau (dBSPL)	110 dB SPL conform ISO22259 (IEC60914)

Audio-uitgangen

Nominaal akoestisch uitgangsniveau (dBSPL) (bij 0,5 m)	72 dB SPL
Maximaal akoestisch uitgangsniveau (dBSPL)	87 dB SPL
Nominaal uitgangsniveau (dBV)	0 dBV
Maximaal uitgangsniveau (dBV)	3 dBV

Hoofdtelefoonimpedantie (ohm)	32 ohm - 1000 ohm
Maximaal uitgangsvermogen ()	65 mW

Mechanische specificaties

Montagetype	Tafelblad
Afmetingen (H x B x D) (mm)	72 mm x 259 mm x 139 mm
Afmetingen (H x B x D) (in)	2.80 in x 10.20 in x 5.50 in
Kleur (RAL)	RAL 9017 Verkeerszwart
Gewicht (g)	955 g
Gewicht (lb)	2.10 lb

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur (°C)	5 °C – 45 °C
Bedrijfstemperatuur (°F)	41 °F – 113 °F
Opslagtemperatuur (°C)	-30 °C – 70 °C
Opslagtemperatuur (°F)	-22 °F – 158 °F
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, niet-condenserend (%)	5% – 90%

Bestelinformatie

DCNM-D Discussiepost

DICENTIS Vergaderpost met discussiefunctiefunctionaliteit. Functionaliteit voor twee gebruikers door middel van softwarelicentie. Optioneel inplugbare microfoon die apart dient te worden besteld.

Bestelnummer **DCNM-D | F.01U.313.726 F.01U.400.586 F.01U.429.664**

Accessoires

DCNM-HDMIC High Directive microfoon

DICENTIS High Directive microfoon voor het DICENTIS Conferentiesysteem of DICENTIS Draadloze conferentiesysteem.

Bestelnummer **DCNM-HDMIC | F.01U.269.132 F.01U.374.038**

DCNM-MICS Microfoon met korte steel

DICENTIS microfoon met korte steel voor het DICENTIS Conferentiesysteem of het DICENTIS Draadloze conferentiesysteem.

Bestelnummer **DCNM-MICS | F.01U.288.448 F.01U.374.039**

DCNM-MICL Microfoon met lange steel

DICENTIS microfoon met lange steel voor het DICENTIS Conferentiesysteem of het DICENTIS Draadloze conferentiesysteem.

Bestelnummer **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

DCNM-TCD Transportkoffer voor 10x DCNM-xD

Transportkoffer voor opslag en transport van tien DICENTIS vergaderposten, tien high-directive microfoons, tien microfoons met korte of lange steel en kabels.

Bestelnummer **DCNM-TCD | F.01U.335.596**

DCNM-CB02-I Systeemkabelsamenstelling, 2m

Systeemnetwerkkabel van 2 m voor het aansluiten van alle DICENTIS-apparaten.

Bestelnummer **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**
F.01U.416.429

DCNM-CB05-I Systeemkabelsamenstelling, 5m

Systeemnetwerkkabel van 5 m voor het aansluiten van alle DICENTIS-apparaten.

Bestelnummer **DCNM-CB05-I | F.01U.332.019**
F.01U.416.428

DCNM-CB10-I Systeemkabelsamenstelling, 10m

Systeemnetwerkkabel van 10 m voor het aansluiten van alle DICENTIS-apparaten.

Bestelnummer **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**
F.01U.416.427

DCNM-CB25-I Systeemkabelsamenstelling, 25m

Systeemnetwerkkabel van 25 m voor het aansluiten van alle DICENTIS-apparaten.

Bestelnummer **DCNM-CB25-I | F.01U.332.021**
F.01U.416.426

HDP-ILN Inductielus-nekband

Inductielus-nekband, lichtgewicht.

Bestelnummer **HDP-ILN | F.01U.012.808**

Services**EWE-DCNDIS-IW 12 mths wrty ext DCN dicussion unit**

12 maanden garantieverlenging

Bestelnummer **EWE-DCNDIS-IW**



<https://www.boschsecurity.com>