

## DCNM-D Дискуссионный базовый пульт DICENTIS



DICENTIS включает в себя несколько стандартизированных технологий, объединенных для создания открытой платформы. Эта платформа позволяет создавать готовые комплексные решения путем интеграции в систему совместимых продуктов. Благодаря этому мультимедийная система DCN чрезвычайно легко масштабируется, совершенствуясь по мере возрастания требований к системам для совещаний и конференц-системам. В основе мультимедийной конференц-системы DICENTIS лежит уникальная мультимедийная сетевая IP-архитектура OMNEO, разработанная компанией Bosch.

Изящно оформленные дискуссионные устройства DICENTIS позволяют участникам выступать, подавать запрос на выступление и прослушивать ход совещания.

Дискуссионное устройство DICENTIS можно легко настроить как устройство для одного участника или устройство председателя через программное приложение для ПК. Для создания экономичного и гибкого решения можно активировать программную лицензию для включения двойного использования.

### Функции

#### Общие характеристики

- Настроить устройство для одного участника, двух участников или председателя можно с помощью приложения для ПК.
- Кнопка отключения звука.
- Поддержка звездообразного и проходного подключения.

- ▶ Отмеченный наградами дизайн
- ▶ Каждое устройство можно настроить как устройство для одного участника, для двух участников или как устройство председателя
- ▶ Набор функций удобно расширяется с помощью программных модулей

#### Разборчивость речи

- Чистейший звук благодаря очень высокому соотношению сигнал-шум.
- Гарантируется максимальная разборчивость речи.
- Громкоговоритель и микрофон могут быть включены одновременно, что позволяет создать ощущение личной беседы. Для исключения акустической обратной связи в устройство встроены модуль подавления обратной связи.

#### Безопасность

- Шифрование обеспечивает конфиденциальность информации внутри системы.

#### Микрофоны

- Устройство снабжено разъемом для подключения съемных микрофонов (DCNM-HDMIC, DCNM-MICS или DCNM-MICL, все заказываются отдельно).

#### Наушники и громкоговорители

Устройство имеет разъем для наушников и индивидуальный регулятор громкости (на обеих сторонах устройства), так что выступающего отчетливо слышно даже при сильном фоновом шуме.

#### Элементы управления и индикаторы

Верхняя сторона устройства:

- Микрофон с красным или зеленым индикатором:
  - Красный индикатор горит, когда работает микрофон.
  - Зеленый свидетельствует о подтверждении заявки на выступление.

- Светодиодные индикаторы на устройстве имеют следующие значения:
  - Микрофон включен — красный.
  - «Можно говорить» (Possible-To-Speak) — белый.
  - Приоритет — белый (только Председатель).
  - Запрос на выступление — зеленый.

С левой и правой стороны устройства:

- Индивидуальные поворотные регуляторы громкости наушников.

#### Подключения

- Разъем для съемного микрофона.
- Два стереоразъема для наушников 3,5 мм.
- 2 разъема RJ45 для подключения средств связи и питания системы.
- Горячее подключение.

#### Замечания по установке и настройке

Это продукт для профессионального использования. Установка, эксплуатация и обслуживание должны выполняться только квалифицированными специалистами.

#### Комплектация

Количество	Компонент
1	Дискуссионное устройство DICENTIS DCNM-D

#### Технические характеристики

##### Электрические характеристики

Напряжение на входе (В пост. тока)	48 VDC
Потребляемая мощность (Вт)	3.10 W
Частотная характеристика (-3 dB) (Гц)	100 Hz – 20,000 Hz
Коэффициент нелинейных искажений + шум (%)	0.10%
Минимальный динамический диапазон (дБ)	90 dB
Отношение сигнал/шум (> заявленного значения) (дБ)	90 dB

##### Аудиовыходы

Номинальный уровень акустического входа (dB SPL)	80 dB SPL в соответствии с ISO22259 (IEC60914)
Максимальный уровень акустического входа (dB SPL)	110 dB SPL в соответствии с ISO22259 (IEC60914)

##### Аудиовыходы

Номинальный уровень акустического выхода (dB SPL) (при 0,5 м)	72 dB SPL
Максимальный уровень акустического выхода (dB SPL)	87 dB SPL
Номинальный уровень выходного сигнала (дБВ)	0 дБВ
Максимальный уровень выходного сигнала (дБВ)	3 dBV
Полное сопротивление наушников (Ом)	32 Ом – 1000 Ом
Максимальная выходная мощность ( )	65 mW

##### Механические характеристики

Тип монтажа	Монтаж на столешницу
Размеры (В × Ш × Г) (мм)	72 mm x 259 mm x 139 mm
Размеры (В × Ш × Г) (дюйм)	2.80 in x 10.20 in x 5.50 in
Цвет (RAL)	RAL 9017 темно-черный
Вес (г)	955 g
Вес (фунтов)	2.10 lb

##### Условия окружающей среды

Рабочая температура (°C)	5 °C – 45 °C
Рабочая температура (°F)	41 °F – 113 °F
Температура хранения (°C)	-30 °C – 70 °C
Температура хранения (°F)	-22 °F – 158 °F
Относительная влажность при работе (без конденсации) (%)	5% – 90%

#### Информация для заказа

##### DCNM-D Дискуссионный базовый пульт

Дискуссионное устройство DICENTIS с функцией дискуссии. Функция двойного использования с помощью лицензии ПО. Набор съемных микрофонов и заказывается отдельно.  
Номер заказа **DCNM-D | F.01U.313.726 F.01U.400.586 F.01U.429.664**

**Дополнительное оборудование****DCNM-HDMIC Узконаправленный микрофон**

Микрофон DICENTIS с высокой направленностью для конференц-системы DICENTIS или беспроводной конференц-системы DICENTIS.

Номер заказа **DCNM-HDMIC | F.01U.269.132**  
**F.01U.374.038**

**DCNM-MICS Микрофон на гибком держателе, короткий**

Микрофон DICENTIS на короткой ножке для конференц-системы DICENTIS или беспроводной конференц-системы DICENTIS.

Номер заказа **DCNM-MICS | F.01U.288.448**  
**F.01U.374.039**

**DCNM-MICL Микрофон на гибком держателе, длинный**

Микрофон DICENTIS на длинной ножке для конференц-системы DICENTIS или беспроводной конференц-системы DICENTIS.

Номер заказа **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

**DCNM-TCD Кейс для транспортировки 10-ти DCNM-xD**

Транспортировочный кейс для хранения и транспортировки 10 дискуссионных устройств DICENTIS, десяти микрофонов высокой направленности, 10 микрофонов на короткой или длинной подставке и кабелей.

Номер заказа **DCNM-TCD | F.01U.335.596**

**DCNM-CB02-I Системный кабель с разъемами, 2 м**

2 м, системный сетевой кабель для подключения всех устройств DICENTIS.

Номер заказа **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**  
**F.01U.416.429**

**DCNM-CB05-I Системный кабель с разъемами, 5 м**

5 м, системный сетевой кабель для подключения всех устройств DICENTIS.

Номер заказа **DCNM-CB05-I | F.01U.332.019**  
**F.01U.416.428**

**DCNM-CB10-I Системный кабель с разъемами, 10 м**

10 м, системный сетевой кабель для подключения всех устройств DICENTIS.

Номер заказа **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**  
**F.01U.416.427**

**DCNM-CB25-I Системный кабель с разъемами, 25 м**

25 м, системный сетевой кабель для подключения всех устройств DICENTIS.

Номер заказа **DCNM-CB25-I | F.01U.332.021**  
**F.01U.416.426**

**HDP-ILN Шейный шнур индукционной петли**

Индукционный проходной шейный шнур, легкий.

Номер заказа **HDP-ILN | F.01U.012.808**

**Сервисы****EWE-DCNDIS-IW Продл.гарант. 12 мес. DCN дискус.устр-во**

Расширение гарантии 12 мес.

Номер заказа **EWE-DCNDIS-IW**



<https://www.boschsecurity.com>