

DCNM-D Kongre cihazı

DICENTIS



DICENTIS açık bir platform oluşturmak için farklı standart teknolojileri içerir. Uyumlu ürünlerin entegre edilmesiyle eksiksiz sistem çözümleri oluşturulabilir. Bu, DICENTIS'in son derece ölçeklenebilir olmasını, toplantı ve konferans tesislerinin artan gereksinimleriyle birlikte gelişmesini sağlar. DICENTIS Konferans Sistemi, merkezine Bosch'un geliştirdiği benzersiz IP tabanlı OMNEO medya ağ mimarisinin kullanımını yerleştiriyor.

Zarif tasarımlı DICENTIS Toplantı cihazları, katılımcıların konuşmasına, konuşma talebi oluşturmasına ve toplantıyı dinlemesine olanak sağlar.

DICENTIS Toplantı cihazı PC yapılandırma yazılım uygulaması aracılığıyla tek kullanımlı veya başkan cihazı olarak kolaylıkla yapılandırılabilir. Uygun maliyetli ve esnek bir çözüm sunmak amacıyla, ikili kullanımı etkinleştirmek için bir yazılım lisansı etkinleştirilebilir.

İşlevler

Genel

- Tek kullanım, çift kullanım ve başkan, PC yapılandırma yazılımı uygulaması ile yapılandırılabilir.
- Sessiz düğmesi.
- Yıldız ve geçişli bağlantıyı destekler.

Konuşma anlaşılabilirliği

- Çok yüksek sinyal-gürültü oranı sayesinde kristal netliğinde ses.
- Konuşmada maksimum anlaşılabilirlik sağlar.

- ▶ Ödüllü tasarım
- ▶ Tek katılımcı, ikili kullanım veya başkanın cihazı şeklinde yapılandırılabilir
- ▶ İşlevsellik yazılım modülleriyle kolaylıkla genişletilebilir

- Yüz yüze toplantı deneyimi sağlamak için hoparlör ve mikrofon aynı anda aktif olabilir. Akustik geri beslemeyi önlemek için dahili geri besleme engelleyici bulunur.

Güvenlik

- Şifreleme, sistemdeki bilgilerin gizli kalmasını sağlar.

Mikrofonlar

- DCNM-HDMIC, DCNM-MICS veya DCNM-MICL takılabilir mikrofonları bağlamak için soket bulunur (ayrı olarak sipariş edilir).

Kulaklıklar ve hoparlörler

Cihazın kulaklık bağlantısı ve bağımsız ses seviyesi kontrolü bulunur (cihazın her iki yanında), böylece arka planda şiddetli gürültü olduğunda bile hoparlör net olarak duyulur.

Kontroller ve Göstergeler

Cihazın üst bölümü:

- Kırmızı veya yeşil göstergeli mikrofon:
 - Kırmızı, mikrofonun etkin olduğunu gösterir.
 - Yeşil, konuşma talebinin kabul edildiğini gösterir.
- Cihazın üzerindeki LED göstergeler şunları gösterir:
 - Mikrofon açık durumu – Kırmızı.
 - Konuşulabilir – Beyaz.
 - Öncelik – Beyaz (Yalnızca başkan).
 - Konuşma isteği – Yeşil.

Cihazın sol ve sağ tarafı:

- Bağımsız kulaklık ses seviyesi kontrolü için döner kontroller.

Ara bağlantılar

- Takılabilir mikrofon soketi.
- İki adet 3,5 mm (0,14 inç) stereo jak türü kulaklık soketleri.
- Sistem iletişimi ve güç için 2 adet RJ45 uyumlu bağlantı.
- Anında Tak ve kullan özelliği.

Kurulum/yapılandırma notları

Bu, yalnızca eğitilmiş uzmanlar tarafından kurulması, kullanılması ve bakım yapılması gereken profesyonel bir üründür.

Birlikte verilen parçalar

Adet	Parça
1	DCNM-D DİCENTIS Toplantı cihazı

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

Giriş gerilimi (VDC)	48 VDC
Güç tüketimi (W)	3.10 W
Frekans tepkisi (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Toplam harmonik bozulma + gürültü (%)	0.10%
Minimum dinamik aralık (dB)	90 dB
Sinyal-gürültü oranı (> belirtilen değer) (dB)	90 dB

Ses girişleri

Nominal akustik giriş seviyesi (dBSPL)	80 dB SPL ISO22259 (IEC60914) uyarınca
Maksimum akustik giriş seviyesi (dBSPL)	110 dB SPL ISO22259 (IEC60914) uyarınca

Ses çıkışları

Nominal akustik çıkış seviyesi (dBSPL) (0,5 m'de)	72 dB SPL
Maksimum akustik çıkış seviyesi (dBSPL)	87 dB SPL
Nominal çıkış seviyesi (dBV)	0 dBV
Maksimum çıkış seviyesi (dBV)	3 dBV
Kulaklık yük empedansı (ohm)	32 ohm - 1.000 ohm

Maksimum çıkış gücü ()	65 mW
-------------------------	-------

Mekanik Özellikler

Montaj tipi	Masa üstü
Boyutlar (Y x G x D) (mm)	72 mm x 259 mm x 139 mm
Boyutlar (Y x G x D) (inç)	2.80 in x 10.20 in x 5.50 in
Renk (RAL)	RAL 9017 Trafik siyahı
Ağırlık (g)	955 g
Ağırlık (lb)	2.10 lb

Çevresel Özellikler

Çalışma sıcaklığı (°C)	5 °C – 45 °C
Çalışma sıcaklığı (°F)	41 °F – 113 °F
Depolama sıcaklığı (°C)	-30 °C – 70 °C
Depolama sıcaklığı (°F)	-22 °F – 158 °F
Çalışma bağıl nemi, yoğuşmasız (%)	5% – 90%

Sipariş bilgileri

DCNM-D Kongre cihazı

Tartışma özellikli DİCENTIS Toplantı cihazı. Yazılım lisansı kullanarak ikili kullanım özelliği. Takılabilir mikrofon seçeneği ayrı olarak sipariş edilir. Sipariş numarası **DCNM-D | F.01U.313.726 F.01U.400.586 F.01U.429.664**

Aksesuarlar

DCNM-HDMIC Yüksek yönlendirmeli mikrofon

DİCENTIS Konferans Sistemi veya DİCENTIS Kablosuz Konferans Sistemi için DİCENTIS Yüksek Yönlendirmeli Mikrofon. Sipariş numarası **DCNM-HDMIC | F.01U.269.132 F.01U.374.038**

DCNM-MICS Kısa gövdeli mikrofon

DİCENTIS Konferans Sistemi veya DİCENTIS Kablosuz Konferans Sistemi için DİCENTIS kısa gövdeli mikrofon. Sipariş numarası **DCNM-MICS | F.01U.288.448 F.01U.374.039**

DCNM-MICL Uzun gövdeli mikrofon

DİCENTIS Konferans Sistemi veya DİCENTIS Kablosuz Konferans Sistemi için DİCENTIS uzun gövdeli mikrofon. Sipariş numarası **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

DCNM-TCD 10 DCNM-xD için taşıma çantası

On adet DİCENTIS toplantı cihazı, on adet yüksek yönlendirmeli mikrofon, on adet kısa veya uzun gövdeli mikrofon ve kabloları saklamak ve taşımak için taşıma çantası. Sipariş numarası **DCNM-TCD | F.01U.335.596**

DCNM-CB02-I Sistem kablosu tertibatı, 2m

Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 2 m'lik (6,6 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**
F.01U.416.429

DCNM-CB05-I Sistem kablosu tertibatı, 5m

Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 5 m'lik (16,0 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB05-I | F.01U.332.019**
F.01U.416.428

DCNM-CB10-I Sistem kablosu tertibatı, 10m

Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 10 m'lik (33,0 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**
F.01U.416.427

DCNM-CB25-I Sistem kablosu tertibatı, 25m

Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 25 m'lik (82,0 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB25-I | F.01U.332.021**
F.01U.416.426

HDP-ILN İndüksiyonlu boyun bandı

İndüksiyonlu boyun bandı, hafif.

Sipariş numarası **HDP-ILN | F.01U.012.808**

Hizmetler

EWE-DCNDIS-IW 12 mths wrty ext DCN dicussion unit

12 ay garanti uzatma

Sipariş numarası **EWE-DCNDIS-IW**



<https://www.boschsecurity.com>