

# DCNM-FHH Flush 휴대용 마이크 DICENTIS



- ▶ 테이블 공간이 협소한 경우 플로어 스탠드 마이크 위치 생성
- ▶ 직선 5m 케이블
- ▶ 내장형 플롭 및 윈드실드
- ▶ 발언 요청 버튼 및 LED 상태 표시등

DCNM-FHH는 플롭 및 윈드실드가 내장된 단일지향성 콘덴서 마이크입니다. 한 손으로 편하게 잡을 수 있으며 제어용 버튼이 포함되어 있습니다.

매립형 핸드 마이크는 탁상용 또는 매립형 장치를 위한 공간 없이 참석자용 좌석에 설치됩니다. 플로어 스탠드 마이크의 위치를 만들 수도 있습니다.

DICENTIS 매립형 핸드 마이크를 DCNM-FAI에 연결할 수 있습니다. 2개의 DCNM-FAI를 사용하면 이러한 마이크 중 2개를 매립형 베이스 장치 2에 연결할 수 있습니다.

## 기능

- DCNM-FAI에 연결하면 DICENTIS 시스템의 일부로 편입됩니다.
- 플롭 및 윈드실드가 내장된 콘덴서 마이크.
- 마이크 발언 요청 버튼.
- 빨간색 LED: 마이크 켜짐.
- 녹색 LED: 발언 요청 확인.

## 포함된 부품

품질	구성품
1	DCNM-FHH 매립형 핸드 마이크

## 기술 사양

### 오디오

대역폭(Hz)	125Hz - 15,000Hz
동적 범위(dB)	100 dB
공칭 음향 입력 레벨 (dBSPL)	85 dB SPL
최대 음향 입력 레벨 (dBSPL)	115 dB SPL
자체 소음(dB SPL)	15 dB SPL

### 기계적 특성

케이블 길이 (m)	5 m
케이블 길이(ft)	16.4 ft
색상 코드	RAL 9017 트래픽 블랙

### 환경적 특성

IEC 60721: 보관(1K3), 운반(2K2) 및 작동(3K4) 준수.

작동 온도 (°C)	5°C - 45°C
------------	------------

#### 발행:

**Asia-Pacific:**  
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,  
Security Systems  
11 Bishan Street 21  
Singapore 573943  
Phone: +65 6571 2808  
Fax: +65 6571 2699  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

## DCNM-FHH Flush 휴대용 마이크 DICENTIS

작동 온도 (°F)	41°F - 113°F
운송 온도 (°C)	-30°C - 70°C
운송 온도 (°F)	-22°F - 158°F
보관 온도 (°C)	-5°C - 45°C
보관 온도 (°F)	23°F - 113°F
작동 상대 습도, 비응축 (%)	5% - 95%

### 주문 정보

#### DCNM-FHH Flush 휴대용 마이크

케이블 길이가 1.5m(4.9ft)인 매립형 핸드 마이크

주문 번호 **DCNM-FHH | F.01U.405.507**

#### 발행:

##### Asia-Pacific:

Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,  
Security Systems  
11 Bishan Street 21  
Singapore 573943  
Phone: +65 6571 2808  
Fax: +65 6571 2699  
[www.boschsecurity.com/xc/en/  
contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)