

DCNM-FMICB płaski panel przyc. aktywacji mikrofonu DICENTIS



Panel przycisku aktywacji mikrofonu jest podłączony do podstawowego urządzenia (DCNM-FBD) za pośrednictwem interfejsu sterującego i może być połączony łańcuchowo z innymi urządzeniami.

Funkcje

- Mikrofon ma pasek LED, który wskazuje następujące stany:
 - Czerwony – mikrofon jest włączony.
 - Zielony – uczestnik został dodany do listy oczekujących.
 - Biały – możliwość zabrania głosu.

Połączenia międzymodułowe

- Interfejs sterujący, poprzez RJ12, do DCNM-FBD i innych urządzeń.
- Interfejs zasilania i sterowania do DCNM-FMCP.

Zawartość zestawu

Liczba	Składnik
1	DCNM-FMICB płaski panel przycisku aktywacji mikrofonu

Parametry techniczne

Parametry mechaniczne

Typ montażu	Montaż zatrzaskowy na wcisk w metalowej płycie o grubości 2 mm lub z użyciem łączników DCN-FCOUP i zaślepek DCNM-FEC w dowolnej powierzchni
-------------	---

- ▶ Dostępne również w niestandardowych kolorach z wykończeniem w drewnie, kamieniu lub metalu
- ▶ Nowoczesne wzornictwo
- ▶ Wskaźnik możliwość zabrania głosu dostępny na pasku LED

Wymiary (W x S x G) (mm)	56 mm x 50 mm x 46 mm
Wymiary (W x S x G) (cal)	2.20 in x 2 in x 1.80 in
Masa (g)	43 g
Masa (lb)	0.09 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Czarny drogowy

Warunki otoczenia

Zgodnie z IEC 60721: przechowywanie (1K3), transport (2K2) i praca (3K4).

Temperatura pracy (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura pracy (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura transportu (°C)	-30°C do 70°C
Temperatura transportu (°F)	-22 do 158°F
Temperatura przechowywania (°C)	-5 °C – 45 °C
Temperatura przechowywania (°F)	23 °F – 113 °F
Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%)	5% – 90%

Informacje do zamówień

DCNM-FMICB płaski panel przyc. aktywacji mikrofonu
Panel przycisku aktywacji mikrofonu do montażu płaskiego.
Numer zamówienia **DCNM-FMICB | F.01U.383.838**

Usługi

**EWE-DCNMFP-IW Zewnętrzny panel DICENTIS do
montażu płaskiego z 12-miesięczną gwarancją**

Przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy

Numer zamówienia **EWE-DCNMFP-IW**

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com