

DCNM-FPRIOB 嵌入優先按鈕主機

DICENTIS



嵌入優先按鈕主機會透過CAN 連接到嵌入式裝置 (DCNM-FBD) 上。

功能

控制項和指示燈

- 一個麥克風優先按鈕。
- 優先按鈕上方的 LED 燈條會指示狀態：
 - 白色：可以發言。
 - 紅色：優先功能使用中。

互連

- 兩個 RJ12 介面，一個用於連接 DCNM-FBD 嵌入式裝置，另一個用於循環連接。它可以透過菊鏈連接到其他裝置。

內附零件

數量	元件
1	DCNM-FPRIOB 嵌入優先按鈕主機
1	30 公分的控制纜線

技術規格

機械

安裝類型	卡入以將裝置安裝在厚度為 2 公釐的金屬主機上，或與 DCN-FCOUP 嵌入式聯結器和 DCNM-FEC 嵌入式端蓋結合使用，可在任何環境下使用。
尺寸 (高 x 寬 x 深) (公釐)	56 mm x 50 mm x 46 mm

- ▶ 另可提供客製化顏色、木質、石材或金屬設計
- ▶ 時尚且具現代感的設計
- ▶ 優先開關按鈕
- ▶ 紅色 LED 指示燈

尺寸 (高 x 寬 x 深) (吋)	2.20 in x 2 in x 1.80 in
重量 (g)	43 g
重量 (lb)	0.09 lb
顏色 (RAL)	RAL 9017 交通黑

環境

根據 IEC 60721 標準：儲存 (1K3)、運輸 (2K2) 和操作 (3K4)。

操作溫度 (°C)	5 °C – 45 °C
操作溫度 (°F)	41 °F – 113 °F
運輸溫度 (°C)	-30 °C – 70 °C
運輸溫度 (°F)	-22 °F – 158 °F
儲存溫度 (°C)	-5 °C – 45 °C
儲存溫度 (°F)	23 °F – 113 °F
操作相對濕度 (非冷凝) (%)	5% – 90%

訂購資訊

DCNM-FPRIOB 嵌入優先按鈕主機
 嵌入安裝式優先按鈕主機。
 訂單號碼 **DCNM-FPRIOB | F.01U.383.839**

服務

**EWE-DCNMFI-IW 12 個月保固延長 DICENTIS 嵌入式 Prio
B P**

12 個月保固延長

訂單號碼 **EWE-DCNMFI-IW**

代表方:

台灣
台灣羅伯特博世股份有限公司
台北市中山區建國北路一段90號6樓
郵編: 10491

服務郵箱:
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com
www.boschsecurity.com