

DCNM-FSL フラッシュマウント言語選択パネル

DICENTIS



- ▶ カスタマイズされた色、木、石、金属のデザインもご利用いただけます
- ▶ 母国語での表示
- ▶ 直感的な操作
- ▶ 最大 100 の言語に対応
- ▶ 標準的な PoE およびネットワーク ケーブルを使って既存の IT インフラストラクチャに接続可能

DICENTIS には、オープン プラットフォームを実現できる組合せのさまざまな標準テクノロジーが搭載されています。互換性のある製品を統合するだけで、完全なシステムソリューションを構築できます。これにより、DICENTIS は非常に拡張性が高く、会議機能に対するニーズの拡大に合わせてシステムを拡張することができます。DICENTIS 会議システムの中核部分には、Bosch が開発した IP ベースの OMNEO メディア ネットワーキング アーキテクチャが採用されています。

デレゲートは、洗練されたデザインの DICENTIS フラッシュ言語選択機能を使うことで、希望言語で発言内容を聞くことができます。言語の選択は簡単で、ヘッドホンをデバイスに接続すると自動で起動します。デレゲートは、点灯したタッチボタンを押して利用可能な言語をスクロールできます。

利用可能な言語は母国語で表示されるので、読みやすくなっています。言語選択をより容易にするため、参加者の希望言語がシステムに登録されている場合、言語選択機能が自動的にその言語を選択します。

音量も、点灯しているタッチ ボタンで調整できます。



注記

製品の写像是、エンド キャップが取り付けられている DCNM-FSL の写真です。このエンド キャップは別売品のため、別途注文する必要があります。

機能

概要

- PC 構成ソフトウェア アプリケーションを使って構成可能。
- 下記を表示できる 1.44 インチのスクリーン。
 - オリジナル言語での言語の選択。
 - ISO 略称での言語の選択。

- 言語番号。

- 各装置を標準の CAT-5e (以上) のケーブルで Power over Ethernet 適合のネットワーク スイッチに接続するスター構成。
- ヘッドホン未接続中はディスプレイがオフになります。
- 会議参加者の気が散らないようにするため、ボタン無操作時間が約 8 秒に達するとディスプレイが自動的にオフになります。

セキュリティ

国際的に認められた暗号化規格により、システム内の情報の秘密保持を徹底。

ヘッドホン

装置にはヘッドホン ジャックと音量コントロールが装備されているため、周囲の雑音が大きな環境でも、通訳者やフロアの音声をクリアに聴き取れます。

コントロールおよびインジケータ

上面:

- 4 個のタッチ ボタン付き 1.44 インチディスプレイ。
- 下記を示す装置上の LED インジケータ。
 - ヘッドホン音量コントロール - 左側
 - 言語選択機能 - 右側

相互接続部

- 3.5 mm (0.14 インチ) ステレオ ジャック型ヘッドホン ソケット (1 個)。
- システム通信および PoE 給電用 RJ45 適合コネクタ (1 個)。
- 外部ヘッドホン接続用コネクタ (1 個)。

付属部品

数量	コンポーネント
1	DCNM-FSL フラッシュ言語選択機能

技術仕様

電気仕様

電源	PoE (44-57 VDC)
消費電力	2,6 W
周波数特性	100 Hz ~ 20 kHz (公称許容差 -3 dB)
公称許容差の THD	0.1 % 未満
ダイナミックレンジ	90 dB 超
信号雑音比	90 dB 超

音声出力

ヘッドホン公称出力	0 dBV
ヘッドホン最大出力	3 dBV
ヘッドホン負荷インピーダンス	32 Ω 超 1kΩ 未満
ヘッドホン出力	65 mW

概要

画面サイズ	36.58 mm (1.44 インチ)
画面タイプ	LCD

機械的仕様

取り付けタイプ	フラッシュマウント型
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (mm)	56 mm x 100 mm x 80 mm
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (in)	2.20 in x 3.94 in x 3.15 in
Color (RAL)	RAL 9017 トラフィックブラック
重量 (g)	95 g
重量 (ポンド)	0.21 lb

環境仕様

作動温度	5 °C ~ +45 °C (41 °F ~ +113 °F)
保管温度および輸送温度	-30 °C ~ +70 °C (-22 °F ~ +158 °F)
相対湿度	90 % 未満、5 % 超

オーダー情報

DCNM-FSL フラッシュマウント言語選択パネル
DICENTIS 会議システム用フラッシュ言語選択機能
オーダー番号 **DCNM-FSL | F.01U.364.203**

アクセサリ

DCNM-FEC フラッシュマウントエンドキャップ
DICENTIS フラッシュマウントエンドキャップ (50 個セット)
オーダー番号 **DCNM-FEC | F.01U.365.155**

DCNM-FET フラッシュ取り外し工具
DICENTIS フラッシュマウント取外し工具
オーダー番号 **DCNM-FET | F.01U.376.649**

DCN-FCOUP フラッシュマウントカップリング
DCN Next Generation フラッシュマウントカップリング、
フラッシュマウントユニット用 (50 個セット)。
オーダー番号 **DCN-FCOUP | F.01U.510.216**

DCN-FPT フラッシュマウントポジショニングツール
DCN Next Generation フラッシュマウントポジショニング
ツール、フラッシュマウントカップリング用 (2 セット)。
オーダー番号 **DCN-FPT | F.01U.008.856**

LBB3443/00 軽量ヘッドホン
ハイクオリティな音声再生軽量ヘッドホン、交換可能なイ
ヤーパッドと標準ケーブル。
オーダー番号 **LBB3443/00 | F.01U.508.901**

LBB3443/10 軽量ヘッドホン、編組ケーブル
ハイクオリティな音声再生軽量ヘッドホン、交換可能なイ
ヤーパッドと高耐久性ケーブル。
オーダー番号 **LBB3443/10 | F.01U.009.041**

HDP-LWN 軽量ネックバンドヘッドホン
ハイクオリティな音声再生軽量ネックバンドヘッドホン、交
換可能なイヤパッド。
オーダー番号 **HDP-LWN | F.01U.132.714**

HDP-ILN 誘導ループ式ネックバンド
誘導ループ式ネックバンド、軽量。
オーダー番号 **HDP-ILN | F.01U.012.808**

サービス

EWE-DCNMFU-IW 12 mths wrty ext dicentis flush unit
12カ月保証延長
オーダー番号 **EWE-DCNMFU-IW**

提供:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943