

# DCNM-FSL 매립형 언어 선택기 DICENTIS



DICENTIS는 개방형 플랫폼을 생성하기 위해 결합된 다양한 기술 표준을 갖추고 있습니다. 호환 제품을 간편하게 통합하는 방식으로 전체 시스템 솔루션을 구축할 수 있습니다. 따라서 DICENTIS의 확장성이 매우 뛰어나 회의 및 컨퍼런스 시설의 필요에 따라 적절하게 시스템을 확장할 수 있습니다. DICENTIS 회의 시스템은 Bosch가 개발한 고유한 IP 기반 OMNEO 미디어 네트워크 아키텍처를 기반으로 합니다.

우아한 디자인의 DICENTIS 매립형 언어 선택기를 통해 참석자가 다른 참석자의 발언을 원하는 언어로 편리하게 들을 수 있습니다. 언어 선택은 간편하며 헤드폰이 장치에 연결되면 자동으로 활성화됩니다. 참석자는 발광 터치 버튼을 눌러 사용 가능 언어를 스크롤할 수 있습니다.

가독성을 높이기 위해 사용 가능한 언어가 모국어로 표시됩니다. 언어 선택을 용이하게 하기 위해, 참석자의 선호 언어가 시스템에 지정되어 있다면 언어 선택기가 지정 언어를 자동 사용합니다.

발광 터치 버튼을 통해 볼륨 레벨을 조절할 수도 있습니다.

**참고**  
제품 사진은 중단 캡이 부착된 DCNM-FSL을 나타냅니다. 중단 캡은 별도로 주문해야 합니다.

## 기능

### 일반 사양

- PC 구성 소프트웨어 애플리케이션을 통해 구성 가능.
- 다음을 표시할 수 있는 1.44인치 스크린:
  - 언어 선택을 모국어로 표시
  - 언어 선택을 ISO 약어로 표시
  - 언어를 숫자로 표시
- 스타 구성, 개별 표준 CAT-5e(또는 그 이상) 케이블로 이더넷 전원 장치(PoE) 호환 스위치에 각 장치를 연결합니다.

- ▶ 맞춤형 색상, 목재, 석재 또는 금속 디자인으로도 사용 가능합니다.
- ▶ 모국어 표시
- ▶ 직관적 조작
- ▶ 최대 100개의 언어 지원
- ▶ 표준 PoE와 네트워크 케이블을 사용해 기존 IT 인프라와 연결

- 헤드폰이 분리된 경우 디스플레이가 꺼집니다.
- 약 8초 동안 버튼을 사용하지 않으면 디스플레이가 자동으로 꺼지고 회의를 최대한 덜 산만하게 합니다.

### 보안

국제 공인 암호화 표준은 시스템 내 정보의 기밀성 유지를 보장해 줍니다.

### 헤드폰

장치에 헤드폰 연결 및 볼륨 제어 기능이 있어 주변 소음이 심한 경우에도 통역이나 발설자 언어를 명확하게 청취할 수 있습니다.

### 조절기 및 표시등

상단:

- 터치 버튼 4개가 장착된 1.44인치 디스플레이
- 장치 LED 표시등의 의미:
  - 장치 왼쪽에 위치한 헤드폰 볼륨 제어 장치
  - 장치 오른쪽에 위치한 언어 선택기

### 상호 연결

- 3.5mm(0.14인치) 스테레오 잭형 헤드폰 소켓 1개
- PoE를 통한 시스템 통신 및 전원용 RJ45 호환 연결부 1개
- 외부 헤드폰용 커넥터 1개

### 포함된 부품

수량	구성품
1	DCNM-FSL 매립형 언어 선택기

**기술 사양**

**전기 사양**

전원 공급	PoE(44-57 VDC)
전력 소모	2,6 W
주파수 응답	100Hz~20kHz(표준 레벨 -3dB)
표준 레벨 THD	< 0.1%
다이나믹 레인지	> 90dB
신호 대 잡음비	> 90dB

**오디오 출력**

헤드폰 표준 출력	0dBV
헤드폰 최대 출력	3dBV
헤드폰 부하 임피던스	>32ohm < 1k ohm
헤드폰 출력	65mW

**일반 사양**

화면 크기	36.58mm(1.44in)
화면 유형	LCD

**기계적 특성**

마운팅 방식	매입형
치수 (높이 x 너비 x 깊이) (밀리미터)	56 mm x 100 mm x 80 mm
치수 (높이 x 너비 x 깊이)(인치)	2.20 in x 3.94 in x 3.15 in
Color (RAL)	RAL 9017 트래픽 블랙
무게 (g)	95 g
무게 (lb)	0.21 lb

**환경 사양**

작동 온도	5°C~+45°C (41°F~+113°F)
보관 및 운반 온도	-30 °C ~ +70 °C

발행:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen

**North America:**  
Bosch Security Systems, LLC  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA

**Asia-Pacific:**  
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems  
11 Bishan Street 21  
Singapore 573943

	(-22 °F ~ +158 °F)
상대 습도	< 90%, > 5%

**주문 정보**

**DCNM-FSL 매립형 언어 선택기**  
DICENTIS 회의 시스템용 매립형 언어 선택기  
주문 번호 **DCNM-FSL | F.01U.364.203**

**액세서리**  
**DCNM-FEC 매립형 종단 캡**  
DICENTIS 매립형 종단 캡, 어두운 색상(50개 1세트)  
주문 번호 **DCNM-FEC | F.01U.365.155**

**DCNM-FET 매립형 분리기**  
DICENTIS 매립형 분리기  
주문 번호 **DCNM-FET | F.01U.376.649**

**DCN-FCOUP 매립형 커플링**  
매립형 유닛용 DCN Next Generation 매립형 커플링 (50개 1 세트)  
주문 번호 **DCN-FCOUP | F.01U.510.216**

**DCN-FPT 매립형 배치 도구**  
매립형 커플링용 DCN Next Generation 매립형 배치 도구 (2세트)  
주문 번호 **DCN-FPT | F.01U.008.856**

**LBB3443/00 경량 헤드폰**  
고음질 사운드를 재생하는 경량 헤드폰, 교체 가능한 이어패드 및 일반 케이블  
주문 번호 **LBB3443/00 | F.01U.508.901**

**LBB3443/10 경량 헤드폰, 편조 케이블**  
고음질 사운드를 재생하는 경량 헤드폰, 교체 가능한 이어패드 및 내구성 케이블  
주문 번호 **LBB3443/10 | F.01U.009.041**

**HDP-LWN 경량 넥밴드 헤드폰**  
고음질 사운드 재생용 Lightweight 목걸이형 헤드폰, 교체 가능한 이어패드  
주문 번호 **HDP-LWN | F.01U.132.714**

**HDP-ILN 유도 루프 넥밴드**  
목걸이형 유도 루프, 경량  
주문 번호 **HDP-ILN | F.01U.012.808**

**서비스**  
**EWE-DCNMFU-IW 12개월 보증 확장 DICENTIS 매립형 장치**  
12개월 보증 연장  
주문 번호 **EWE-DCNMFU-IW**