

DCNM-MMD 多媒体设备

DICENTIS



- ▶ 7英寸电容式触摸屏
- ▶ 低调的可插拔话筒
- ▶ 内置两分频扬声器
- ▶ 视频、会议内容和互联网接入
- ▶ 通过软件许可证和第三方/自定义应用程序实现的其他功能

DICENTIS多媒体设备对地方和区域议会来说必不可少，也是需要使用多媒体内容场合的理想选择。DICENTIS会议系统使用系统网络布线，可轻松接入系统或从系统中移除。连接器位于设备底部，确保整洁干净的系统安装。设备既可独立使用，也可通过安装螺丝固定在桌面上。

DICENTIS多媒体设备可远程配置为主席或与会人员席位，还具有可节约能源的远程关闭功能。设备音质出色，配有可插拔话筒（可单独订购）。

此多媒体设备可通过简单的手拉手布线配置连接或通过星形配置连接，各台设备通过一根标准CAT-5e（或更高端的）电缆连接到POE以太网交换机。

功能

控件和指示灯

- 全彩色7英寸电容式触摸屏图形显示包括：
 - 议程和会议数据浏览。
 - 互联网浏览。
 - 登录屏幕和主屏幕可显示客户徽标。
 - 实况视频（例如显示当前讲话者）。
 - 主席的会议管理。
 - 耳机音量控制。
 - 可添加第三方Android应用程序。
 - 可通过添加软件增加功能。
- 文档检索：
 - MSWord (.doc、.docx)。
 - Excel (.xls、.xlsx)。
 - PowerPoint (.ppt、.pptx、.pps、.ppsx)。
 - 便携式文档格式(.pdf)。
- 富文本格式(.rtf)。
- 纯文本(.txt)。
- 图片编解码器：
 - .jpg。
 - .gif。
 - .png。
 - .bmp。
 - .webp。
- 音频编解码器：
 - AAC (.3gp、.mp4、.m4a)。
 - Flac (.flac)。
 - Mp3 (.mp3)。
 - Vorbis (.ogg)。
 - PCM (.wav)。
- 视频编解码器
 - H263 (.3gp、.mp4)。
 - H264 (.3gp、.mp4)。
 - MPEG4 (.3gp)。
 - vp8 (.webm)。
- 可插拔话筒。
- 可供将来使用的内置300万像素摄像头。
- 内置两分频扬声器。
- 话筒开/关按钮或请求发言按钮。
- 话筒静音或主席优先按钮。

- 指示灯显示：话筒打开状态、请求发言和可发言。
- 两分频扬声器系统。

互连

- 用于可插拔话筒的插座。
- 用于系统通信和电源的2个RJ45兼容连接。
- 用于耳机、外部话筒或头戴式话筒3.5毫米立体声插孔。
- 热插拔和即插即用。
- 预留空间，可贴附磁性名片夹。

认证标准

区域	合规/质量标记	
欧洲	CE	DECL EC DCNM-MMD

随附部件

数量	组件
1	DCNM-MMD DICENTIS多媒体设备

技术指标

常规

屏幕尺寸	7英寸, 1024 x 600像素
屏幕类型	电容式多点触摸
操作系统	Android 4.03

电气参数

电源电压	48 Vdc IEEE 802.3 (类型2)
功耗	11.3 W
频率响应	100 Hz - 20 kHz (-3 dB, 额定电平)
额定电平时的THD	< 0.05%
动态范围	96 dB (14-110 dB声压级)
信噪比	66 dB, 相对于额定电平余量30 dB而言

音频输入

话筒额定输入	80 dB SPL, 符合EN-ISO 22259标准
话筒最大输入	110 dB声压级, 符合EN-ISO 22259标准

外部话筒额定输入	-38 dBV
外部话筒最大输入	-25 dBV

音频输出

扬声器额定输出	72 dB声压级, 0.5米处
扬声器最大输出	90 dB声压级
耳机额定输出	-9 dBV
耳机最大输出	-6 dBV

机械

安装	桌面安装
尺寸 (高 x 宽 x 厚)	75 x 312 x 175 毫米 (2.95 X 12.28 x 6.89 英寸)
重量	1.85 千克 (4.078 磅)
颜色	经典黑色 RAL 9017 珍珠浅灰色 RAL 9022

环境参数

工作温度	0 °C至+35 °C (32 °F至+113 °F)
存储和运输温度	-20 °C至+70 °C (-4 °F至+158 °F)
相对湿度	< 95 %, > 5%

订购信息

DCNM-MMD 多媒体设备

配备电容式触摸屏的多媒体网络会议设备。话筒和电缆需要单独订购。

订单号 **DCNM-MMD | F.01U.269.131**

附件

DCNM-HDMIC 强指向性话筒

适用于DICENTIS会议系统或DICENTIS无线会议系统的DICENTIS强指向性话筒。

订单号 **DCNM-HDMIC | F.01U.374.038 F.01U.269.132**

DCNM-MICS 短杆话筒

适用于DICENTIS会议系统或DICENTIS无线会议系统的DICENTIS短柄话筒。

订单号 **DCNM-MICS | F.01U.288.448 F.01U.374.039**

DCNM-MICL 长杆话筒

适用于DICENTIS会议系统或DICENTIS无线会议系统的DICENTIS长柄话筒。

订单号 **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

DCNM-NCH 适用于DCNM-MMD的名牌架

名牌架，可吸附到DICENTIS多媒体设备的背面。

订单号 **DCNM-NCH | F.01U.274.859**

DCNM-MMDSP 适用于DCNM-MMD的触摸屏保护膜

DICENTIS防反射箔片，可防止来自天花板灯的不必要的反射，并保护DICENTIS多媒体设备的液晶屏幕。

订单号 **DCNM-MMDSP | F.01U.283.299**

DCNM-CB02-I 系统电缆组件，2米

2米（6.6英尺），用于连接所有DICENTIS设备的系统网络电缆。

订单号 **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**

DCNM-CB05-I 系统电缆组件，5米

5米（16.0英尺），用于连接所有DICENTIS设备的系统网络电缆。

订单号 **DCNM-CB05-I | F.01U.332.019**

DCNM-CB10-I 系统电缆组件，10米

10米（33.0英尺），用于连接所有DICENTIS设备的系统网络电缆。

订单号 **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**

DCNM-CB25-I 系统电缆组件，25米

25米（82.0英尺），用于连接所有DICENTIS设备的系统网络电缆。

订单号 **DCNM-CB25-I | F.01U.332.021**

供应商:

中国:
博世（上海）安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路333号203幢8、9楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2099
www.boschsecurity.com.cn
服务邮箱: security@cn.bosch.com