

DCNM-PS2 Коммутатор и блок питания DICENTIS



Блок питания используется в сочетании со звуковым процессором для подачи дополнительного питания в сеть системы DICENTIS. Встроенный коммутатор Ethernet соединяет все устройства в системе в единую сеть и поддерживает сквозное подключение, которое позволяет подключить одно устройство DICENTIS к другому устройству DICENTIS; и даже последнее в цепи устройство DICENTIS можно подключить к звуковому процессору для создания резервируемых кабельных соединений. Блок питания не имеет никаких элементов пользовательского управления и оснащен функцией полного дистанционного управления.

Функции



Элементы управления и индикаторы

- Выключатель питания на задней панели для подачи питания на блок питания.
- Светодиодный индикатор на передней панели может гореть зеленым светом (питание вкл.), желтым светом (режим ожидания) и может мигать (нет связи с системой).
- Светодиодный индикатор на задней панели может гореть зеленым светом (включение питания на каждом из запитанных разъемов) и красным светом (индикация перегрузки на каждом запитанном разьеме).

- ▶ Автоматическая настройка сети
- ▶ Полная совместимость со стандартами Ethernet (IEEE802.3) и OMNEO
- ▶ Поддержка сквозного подключения благодаря использованию резервируемых кабельных соединений
- ▶ Экологичный перевод в режим ожидания

- Светодиодный индикатор Ethernet желтого и янтарного цвета для каждого разъема.
- Разъемы с автономным питанием; короткое замыкание на одном разьеме не влияет на остальные разьемы.
- Поддержка горячего подключения.

Подключения

- Вход источника питания от сети с автоматическим отслеживанием диапазона.
- 1 разъем Ethernet без питания, совместимый с RJ45.
- 3 разьема Ethernet с питанием большой мощности (144 Вт), совместимые с RJ45.
- 1 разъем Ethernet с питанием малой мощности (15 Вт), совместимый с RJ45.

Нормативная информация

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
Global	DOC	ISO 22259:2019
Великобритания	UKCA	
Европа	CE	DECL EC DCNM-PS2 F.01U.308.937

Комплектация

Количество	Компонент
1	Аудиопроцессор DICENTIS DCNM-PS2

Технические характеристики**Электрические характеристики**

Напряжение на входе (В пер. тока)	100 В перем. тока – 240 В перем. тока
Частота сети	50 Hz; 60 Hz
Потребляемая мощность (Вт)	530 W
Питание системы (В пост. тока)	48 В пост. тока
Совокупная мощность источника питания	3 x 144 Вт + 15 Вт

Механические характеристики

Тип монтажа	Монтаж в стойку; Монтаж на столешницу
Размеры (В × Ш × Г) (мм) при настольном использовании, с ножками	92 mm x 440 mm x 400 mm
Размеры (В × Ш × Г) (дюйм) при настольном использовании, с ножками	3.60 in x 17.30 in x 15.70 in
Габариты (В x Ш x Г) (мм), при использовании в 19-дюймовой стойке, с креплением	880 мм × 483 мм × 400 мм
Габариты (В x Ш x Г) (дюйм.), при использовании в 19-дюймовой стойке, с креплением	3,5 дюйм. x 19 дюйм. x 15,7 дюйм.
Перед кронштейнами (мм)	40 мм
Перед кронштейнами (дюйм.)	1,6 дюйма
За кронштейнами (мм)	360 мм
За кронштейнами (дюйм.)	14,2 дюйма
Вес (кг)	7.40 kg

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Вес (фунтов)	16.31 lb
Цветовой код	RAL 9017 темно-черный

Условия окружающей среды

Рабочая температура (°C)	0 °C – 45 °C
Рабочая температура (°F)	32 °F – 113 °F
Температура хранения (°C)	-20 °C – 70 °C
Температура хранения (°F)	-4 °F – 158 °F
Температура при транспортировке (°C)	-20 °C – 70 °C
Температура при транспортировке (°F)	-4 °F – 158 °F
Относительная влажность при работе (без конденсации) (%)	5% – 96%

Информация для заказа**DCNM-PS2 Коммутатор и блок питания**

Переключатель для подачи дополнительного питания на устройства DICENTIS, встроенный коммутатор Ethernet.

Требуется DCNM-LSYS.

Номер заказа **DCNM-PS2 | F.01U.308.937**

Сервисы**EWE-DCNMPS-IW Продл.гарант. 12 мес. DICENTIS блок пит.**

Расширение гарантии 12 мес.

Номер заказа **EWE-DCNMPS-IW | F.01U.348.759**