

NCA-U-PIGL Insteektule IP67 7,5-10mm 25x



Deinsteektule wordt gebruikt voor kabels zonder RJ-45-connector. De tule is geschikt voor een enkele ronde kabel, niet voor platte of vervormde kabels.

Informatie over de regelgeving

Normen Type

Wanneer de NCA-U-PIGL in een van de compatibele apparaten wordt geassembleerd, blijft het eindproduct voldoen aan de voorschriften.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	Insteektule IP67 NCA-U-PIGL

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Kleur	Grijs
Kabeldiameter (mm)	7,5 tot 10 mm
Kabeldiameter (in)	0,29-0,39 in

- ▶ Voldoet aan IP67
- ▶ Hoogwaardige constructiematerialen

Omgevingseisen

IP-classificatie	IP67
Bedrijfstemperatuur (°C)	-40 °C – 60 °C
Bedrijfstemperatuur (°F)	-40 °F – 140 °F

Bestelinformatie

NCA-U-PIGL Insteektule IP67 7,5-10mm 25x
Insteektule IP67, 7,5-10 m, 25x
Bestelnummer **NCA-U-PIGL**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com