

LBB 3222/04 -tulkkaukspöytä

www.boschsecurity.fi



BOSCH
Invented for life



- ▶ Tukee kuutta eri kielikanavaa sekä alkuperäistä puhujan kieltä
- ▶ Kanavien pikavalintanäppäinten ansiosta kaikkia käytettävissä olevia kanavia ei tarvitse selata manuaalisesti.
- ▶ Nopea vaihto puhujan kielen ja kanavanvalitsimella valitun kielen välillä vähentää käyttäjän virheitä.
- ▶ Sähköisellä kanavan lukitustoiminnolla voidaan varmistaa, etteivät eri tulkkaukset käytä samaa lähtökanavaa.

Perustoiminnot

- Kiinteä kaiutin
- 12 tulkkaukspöytää voidaan yhdistää toisiinsa silmukkakytkennällä joko yhdessä tai useassa tulkkauksepöydässä.
- Yhdessä kopissa voi olla kolme tulkkaukspöytää.
- Automaattireleominaisuuden avulla tulkki voi valita relekielen (OR2) reletulkkauksta varten.
- Tulkki voi poistaa kanavan B käytöstä ja varmistaa samalla, että pöydän yhteys kanavaan A säilyy.

Näppäimet ja merkkivalot

- Mikrofonin on taipuisan varren päässä. Valorengas palaa punaisena, kun mikrofonin on käytössä.
- Kuulokkeiden äänenvoimakkuuden, diskantin ja basson säätimet
- A-B-kanavanvalitsin ja kanavanvalinnan ilmaisimet
- Kuusi lähtevän B-kanavan kanavanvalitsinta ja kanavanvalinnan ilmaisimet
- Lähtevän OR2:n (autorele) ilmaisimet
- Kanava käytössä -ilmaisimet, jotka ilmaisevat muiden tulkkien käytössä olevat kanavat
- Mikrofonin mykistysnäppäin
- Mikrofonin aktivointinäppäin ja LED-tilavalot
- LED-merkkivaloilla varustettu valintanäppäin, jolla alkuperäisen puhujan ja kanavanvalitsimella valitun kanavan välillä voidaan vaihtaa nopeasti

- Saapuvan kanavan OR2-ilmaisimet (autorele), joka ilmaisee, että alkuperäisen puhujan kieli on vaihdettu toiseen tulkkaukspanavaan, kun autoreleominaisuus on käytössä
- Saapuvan kielen kanavanvalitsin käytettäessä kuulokevalvontaa
- Kutsunäppäin (ääni), jolla voidaan aloittaa kaksisuuntainen viestintä tulkin ja puheenjohtajan/pääkäyttäjän välillä
- Lähtevän viestin näppäin
- Saapuvan viestin ilmaisimet
- Valintakytkin, jolla voidaan valita lähtevä kanava A-lähtöä käyttämällä

Liitännät

- 3 m:n kaapeli, jonka päässä on 25-nastainen Sub D -tyypin liitin
- 25-nastainen Sub D -tyypin liitäntä silmukkakytkentöjä varten
- 6,3 mm:n stereokuulokeliittimet
- 15-napainen 180°:n DIN-tyypin liitäntä tulkin kuulokkeiden ja mikrofonin liittämistä varten sekä sisäänrakennetun mikrofonin mykistämistä varten
- Lisäliitäntä (viestit) pöydän viestitoimintoa varten

Hyväksynät

Alue	Sertifiointi
Eurooppa	CE

Tekniset tiedot**Sähköominaisuudet**

Taajuusvaste	125 Hz (-10 dB)–12,5 kHz (-2 dB)
Samanarvoinen äänenpaine ominaiskohinan takia	<32 dB
Harmoninen kokonaissärö ylikuormituksella	<5 %
Ylikuulumisen vaimennus	>66 dB

Mekaaniset tiedot

Kiinnitys	pöytäasennus tai uppoasennus
Mitat (K x L x S)	20–58 x 250 x 189 mm
Paino	1,75 kg
Väri	vaaleanharmaa

Tilastiedot**LBB 3222/04 -tulkkauspöytä**

Tulkkauspöytä, jossa on 6 eri kielen kanavat alkuperäisen puhujan kielen lisäksi.

Tilausnumero **LBB3222/04**

Edustaja:

Finland:
Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi