

CCS-Dx CCS Deelnemerpost

www.boschsecurity.nl



BOSCH

Technologie voor het leven



- ▶ Unieke, gepatenteerde "Possible-To-Speak" indicator
- ▶ Compact, fraai ontwerp
- ▶ Ingebouwde volumeregeling voor hoofdtelefoons
- ▶ Microfoon met flexibele steel en indicatiering
- ▶ Twee hoofdtelefoonaansluitingen

Met de CCS-Dx CCS Deelnemerposten kunnen deelnemers actief deelnemen aan een conferentie. Een ingebouwde microfoon stelt hen in staat met andere deelnemers te spreken. Ze kunnen de discussie volgen via de ingebouwde luidspreker of een (optionele) eigen hoofdtelefoon.

Basisfuncties

Possible-To-Speak

Een zogenoemde "Possible-To-Speak" indicator is ingebouwd en geeft aan of het mogelijk is de microfoon in te schakelen. Deze functie wordt uitgevoerd door een witte LED in combinatie met de indicator "microfoon aan".

Microfoon met flexibele steel en indicatiering

De microfoon is gemonteerd op een flexibele steel, die makkelijk naar wens kan worden ingesteld. Twee personen kunnen gebruik maken van dezelfde deelnemerpost, omdat ze de microfoon naar zich toe kunnen trekken als ze willen spreken. In de microfoon is een indicatiering geïntegreerd, die rood gaat branden als de microfoon aan staat.

Ingebouwde luidspreker.

Het luidspreekervolume wordt voor alle deelnemerposten centraal ingesteld met de besturingseenheid. Om akoestische terugkoppeling te voorkomen, wordt de ingebouwde luidspreker automatisch gedempt als de microfoon aan staat.

Twee hoofdtelefoonaansluitingen

Twee 3,5 mm stereo hoofdtelefoonaansluitingen (bekabeld voor mono) maken het mogelijk twee hoofdtelefoons aan te sluiten, zodat twee deelnemers een post gelijktijdig kunnen gebruiken. Het is ook mogelijk een tape recorder aan te sluiten op de ene hoofdtelefoonaansluiting en de andere aansluiting te gebruiken om naar de vergadering te luisteren.

Ingebouwde volumeregeling voor hoofdtelefoons

Het volume van de hoofdtelefoons kan via een duimwielenschakelaar op de post geregeld worden voor maximaal comfort.

Compact, fraai ontwerp

Dankzij een moderne, subtiele vormgeving en de afwerking in antracietgrijs zijn deze posten een waardevolle aanvulling voor elke locatie.

Normale of lange microfoonstelen.

De deelnemerposten zijn verkrijgbaar met de normale microfoonsteel met een lengte van 313 mm of een lange microfoonsteel van 488 mm.

Bedieningselementen en indicatoren

- Knop voor microfoon aan/uit
- Draaischakelaar voor volumeregeling hoofdtelefoon
- Luidspreker die automatisch wordt gedempt wanneer de microfoon aan staat en/of een hoofdtelefoon wordt aangesloten
- Possible-To-Speak indicator (witte LED)
- Indicator 'microfoon aan' (rode LED)
- Rode ring om de microfoonsteel, licht rood op als de microfoon aan staat.

Aansluitingen

- Een kabel van 2 meter met aan het eind een 7-polige male connector voor een doorlusverbinding naar andere deelnemer- of voorzitterspost, of naar een besturingseenheid
- Een 7-polige ronde female connector voor een doorlusverbinding naar andere deelnemer- of voorzitterspost
- 2 x stereo hoofdtelefoonaansluiting 3,5 mm

Certificaten en goedkeuringen

Regio	Certificiëring
Europa	CE

Technische specificaties**Mechanische specificaties**

Afmetingen (H x B x D) zonder microfoon	71 x 220 x 140 mm	
Hoogte met microfoon in horizontale stand	134 mm	
Lengte van microfoon vanaf montageoppervlak	CCS-DS	CCS-DL
	313 mm	488 mm
Gewicht	ca. 1 kg	
Montage	op tafelblad (draagbaar of vast)	
Materiaal (bovenkant)	polymeer	
Materiaal (voet)	gelakt metaal	
Kleur (bovenkant)	antraciet (PH10736)	
Kleur (voet)	antraciet (PH10736)	

Bestelinformatie**CCS-DS CCS Korte Microfoon voor Deelnemerpost**

CCS 900 deelnemerspost met korte microfoon, lengte microfoonsteel 313 mm.

Opdrachtnummer **CCS-DS**

CCS-DS CCS Lange Microfoon voor Deelnemerpost

CCS 900 deelnemerspost met lange microfoon, lengte microfoonsteel 488 mm.

Opdrachtnummer **CCS-DL**

Hardware-accessoires**DCN-DISCLM Kabelklem (25 stk)**

DCN Next Generation kabelklemmen (25 stuks).

Opdrachtnummer **DCN-DISCLM**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be