



ACD-ATR14CS – karta RFID



- ▶ **Niezawodna, nie powoduje zakłóceń**
- ▶ **Wytrzymała, elastyczna i nietłmiwa**
- ▶ **Może zawierać fotografię**
- ▶ **Niewielka**

Karta zbliżeniowa tylko do odczytu ACD-ATR14CS współpracuje z czytnikiem Wiegand IF typu W 3. Karta zawiera wbudowaną antenę oraz zintegrowany obwód RFID z numerem wydrukowanym na powierzchni karty, dzięki czemu możliwy jest bezstykowy odczyt przez czytniki.

Karta jest wielkości karty kredytowej i zgodna ze standardem ISO, co umożliwia drukowanie na powierzchni karty przy użyciu standardowych drukarek do kart zgodnych z ISO.

Klasa ochrony karty to IP 68. Karta może być całkowicie zanurzona, gdyż układy elektroniczne są szczelnie obudowane.

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Częstotliwość pracy | 125 kHz, 13,56 MHz |
| Temperatura pracy | -40 ÷ +70°C |
| Temperatura przechowywania | -40 ÷ +70°C |
| Wilgotność względna | do 90% (bez kondensacji) |
| Wykończenie powierzchni | z połyskiem / matowa |
| Antena | cewka miedziana |
| Wymiary | 85,6 x 54 x 1,84 mm |
| Masa | 9,5 g |

Certyfikaty i świadectwa

ISO/IEC 10536

Dane techniczne

| | |
|-------------------|---|
| Typ | bezstykowa pasywna |
| Materiały | ABS |
| Układ scalony | EM4102 |
| Standard ISO | ISO/IEC 10536 |
| Odległość odczytu | do 20 cm (zależnie od ustawienia anteny) |

Zamówienia - informacje**ACD-ATR14CS – karta RFID**

Dwuczęściowa karta zbliżeniowa tylko do odczytu, 125 kHz, do czytników Wiegand typu W 3.

ACD-ATR14CS**Sprzęt****ARD-AYK12 – czytnik zbliżeniowy RFID**

Czytnik kart kontroli dostępu z wyjściem Wiegand do kart wykorzystujących częstotliwość 125 kHz (EM).

ARD-AYK12**ARD-AYJ12 – czytnik zbliżeniowy RFID**

Czytnik kart kontroli dostępu z wyjściem Wiegand dla kart wykorzystujących częstotliwość 125 kHz (EM).

ARD-AYJ12**ARD-AYH12 – czytnik zbliżeniowy RFID**

Czytnik kart kontroli dostępu z wyjściem Wiegand do kart wykorzystujących częstotliwość 125 kHz (EM).

ARD-AYH12**ARD-AYQ12 – czytnik zbliżeniowy RFID**

Płaski metalowy wandaloodporny czytnik z 26-bitowym wyjściem formatu Wiegand do kart pracujących na częstotliwości 125 kHz.

ARD-AYQ12**ARD-AYCE65B – czytnik zbliżeniowy RFID**

Płaski czytnik kart kontroli dostępu z piezoelektryczną klawiaturą i wyjściem Wiegand dla kart wykorzystujących częstotliwość 125 kHz (EM).

ARD-AYCE65B**Poland**

Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl

Represented by