

CCS-Dx CCS ชุดผู้ร่วมประชุม

www.boschsecurity.com



BOSCH

เทคโนโลยีเพื่อชีวิต



- ▶ ไฟแสดง “Possible-To-Speak” อันเป็นเอกลักษณ์ที่อยู่ในระหว่างการจัดสิทธิบัตร
- ▶ การออกแบบที่กะทัดรัดและสวยงาม
- ▶ ปุ่มควบคุมระดับเสียงในตัวสำหรับชุดหูฟัง
- ▶ ไมโครโฟนพร้อมทั้งมีก้านแบบยืดหยุ่นและไฟสัญญาณวงกลม
- ▶ ช่องเสียบหูฟัง 2 ช่อง

ชุดผู้ร่วมประชุม CCS-Dx CCS ช่วยให้ผู้ร่วมประชุมมีส่วนร่วมในการประชุมอย่างแท้จริง ไมโครโฟนในตัวช่วยให้ผู้ร่วมประชุมสามารถพูดกับผู้ร่วมประชุมคนอื่นได้ และฟังการประชุมได้โดยใช้ลำโพงในตัวหรือชุดหูฟังส่วนบุคคล (อุปกรณ์เสริม)

ฟังก์ชัน

Possible-To-Speak

ไฟแสดง ‘Possible-To-Speak’ ซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายจะแสดงขึ้นหากสามารถเปิดสวิทช์ไมโครโฟนได้ ฟังก์ชันนี้จะแสดงไฟ LED สีขาวพร้อมกับไฟสัญญาณ ‘ไมโครโฟนเปิด’

ไมโครโฟนพร้อมทั้งมีก้านแบบยืดหยุ่นและไฟสัญญาณวงกลม

ไมโครโฟนติดตั้งอยู่บนก้านแบบยืดหยุ่น ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับความต้องการส่วนบุคคลได้ง่าย ทั้งยังช่วยให้บุคคล 2 คนใช้ชุดผู้ร่วมประชุมชุดเดียวกันได้ เพราะพวกเขาสามารถดึงไมโครโฟนไปทางพวกเขาเมื่อต้องการพูด สิ่งทีคิดคั้งเข้ากับหัวของไมโครโฟนคือไฟสัญญาณวงกลมซึ่งสว่างขึ้นเป็นสีแดงเพื่อแสดงให้ทราบว่าไมโครโฟนเปิดอยู่

มีลำโพงในตัว

ตั้งการระดับเสียงลำโพงชุดผู้ร่วมประชุมทั้งหมดจากศูนย์กลางที่ชุดควบคุม เพื่อป้องกันสัญญาณย้อนกลับ ลำโพงในตัวจะปิดเสียงอัตโนมัติเมื่อเปิดไมโครโฟน

ช่องเสียบหูฟัง 2 ช่อง

ช่องเสียบหูฟังแบบสเตอริโอ 3.5 มม. (0.14 นิ้ว) 2 ช่อง (แบบใช้สายสำหรับเสียงโมโน) สามารถเชื่อมต่อชุดหูฟัง 2 คู่เพื่อให้ผู้ร่วมประชุม 2 คนสามารถใช้เครื่องนี้ได้พร้อมกัน ทั้งยังสามารถเชื่อมต่อเครื่องบันทึกเข้ากับช่องเสียบหูฟัง 1 ช่อง และใช้ช่องเสียบหูฟังอีกช่องหนึ่งเพื่อการประชุม

ปุ่มควบคุมระดับเสียงในตัวสำหรับชุดหูฟัง

ระดับเสียงของชุดหูฟังสามารถปรับได้โดยใช้เป็นหมุนบนเครื่องเพื่อความสะดวกสูงสุด

การออกแบบที่กะทัดรัดและสวยงาม

ชุดอุปกรณ์เหล่านี้มีสไตล์ทันสมัยไม่เป็นที่สะดุดตาและเป็นสีเทาเข้ม จึงช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับทุกสถานที่

ก้านไมโครโฟนที่มีความยาวมาตรฐานหรือขยายเพิ่ม

มีชุดผู้ร่วมประชุมให้เลือกใช้โดยมีความยาวของก้านไมโครโฟนแบบมาตรฐาน 313 มม. (12.3 นิ้ว) หรือแบบขยายเพิ่ม 488 มม. (19.2 นิ้ว)

ปุ่มควบคุมและไฟสัญญาณ

- ปุ่มเปิด/ปิดไมโครโฟน
- ปุ่มควบคุมระดับเสียงแบบหมุนสำหรับปรับระดับเสียงชุดหูฟัง
- ลำโพงที่ถูกปิดเสียงอัตโนมัติเมื่อไมโครโฟนเปิดและ/หรือเชื่อมต่อชุดหูฟัง
- ไฟแสดง Possible-To-Speak (LED สีขาว)
- ไฟแสดงสถานะไมโครโฟน ‘เปิด’ (LED สีแดง)
- ไฟสัญญาณวงกลมบนก้านไมโครโฟน สว่างเป็นสีแดงเมื่อเปิดไมโครโฟน

การเชื่อมต่อ

- สายเคเบิลเข้าปลายสายด้วยคอนเนคเตอร์กลมตัวผู้ 7 pole ยาว 2 ม. (78.7 นิ้ว) หนึ่งเส้น สำหรับการเชื่อมต่อแบบต่อพ่วงไปยังชุดผู้ร่วมประชุมหรือชุดประธานอื่น หรือไปยังชุดควบคุม
- คอนเนคเตอร์กลมตัวเมีย 7 pole หนึ่งตัว สำหรับการเชื่อมต่อแบบต่อพ่วงไปยังชุดผู้ร่วมประชุมหรือชุดประธานอื่น
- ช่องเสียบหูฟังแบบสเตอริโอ 3.5 มม. (0.14 นิ้ว) 2 ช่อง

หนังสือรับรองและใบอนุญาต

พื้นที่	การรับรอง
ยุโรป	CE

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

ลักษณะอุปกรณ์

ขนาดเครื่องเมื่อไม่มีไมโครโฟน (สูง X กว้าง X ลึก)	71 x 220 x 140 มม. (2.8 x 8.7 x 5.5 นิ้ว)	
ความสูงเมื่อไมโครโฟนอยู่ใน ตำแหน่งแนวอน	134 มม. (5.3 นิ้ว)	
ความยาวของไมโครโฟนจากพื้นผิว ติดตั้ง	CCS-DS	CCS-DL
	313 มม. (12.3 นิ้ว)	488 มม. (19.2 นิ้ว)
น้ำหนัก	ประมาณ 1 กก. (2.2 ปอนด์)	
การติดตั้ง	แบบตั้งโต๊ะ (เคลื่อนย้ายได้หรือยึดกับที่)	
วัสดุ (ด้านบน)	โพลีเมอร์	
วัสดุ (ฐาน)	โลหะทาสี	
สี (ด้านบน)	สีเทาเข้ม (PH10736)	
สี (ฐาน)	สีเทาเข้ม (PH10736)	

ข้อมูลการสั่งซื้อ

CCS-DS CCS ไมโครโฟนสั้นของผู้ร่วมประชุม

ชุดผู้ร่วมประชุมรุ่น CCS 900 พร้อมไมโครโฟนก้านสั้น, ความยาวของก้านไมโครโฟน
313 มม. (12.3 นิ้ว)

เลขที่ใบสั่งซื้อ **CCS-DS**

CCS-DL CCS ไมโครโฟนยาวของผู้ร่วมประชุม

ชุดผู้ร่วมประชุมรุ่น CCS 900 พร้อมไมโครโฟนก้านยาว, ความยาวของก้านไมโครโฟน
488 มม. (19.2 นิ้ว)

เลขที่ใบสั่งซื้อ **CCS-DL**

อุปกรณ์เสริมฮาร์ดแวร์

DCN-DISCLM ที่รัดสาย (25 ชิ้น)

ที่ยึดสายรุ่น DCN Next Generation (25 ชิ้น)

เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISCLM**

นำชมวิดีโอ:

ประเทศไทย:

บริษัท โบสช อีจ จำกัด
287 อาคารเอ็มเอซีทีเคอร์ ชั้น 11 สยาม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: +66 2639 3111
โทรสาร: +66 2631 2030
samarnt@th.bosch.com
www.bosch.co.th