

LBB 3222/04 Tercüman Masası

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH

Yaşam için teknoloji



- ▶ 6 farklı dil kanalı ve orijinal konuşmacı dili için kullanılabilir
- ▶ Gelen kanal ön seçici tuşu, mevcut tüm dil kanalları arasında manuel arama yapma gereksinimi ortadan kaldırır
- ▶ Konuşmacı diliyle kanal seti arasında hızlı geçiş operatör hatası ihtimalini azaltır
- ▶ Elektronik kanal kilitleme fonksiyonu farklı bölmelerdeki tercümanların aynı çıkış kanalını kullanmasını önler

Fonksiyonlar

- Dahili hoparlör
- 12 tercüman masası, tercüman bölmelerinin kendi içinde ve/veya birbirleri arasında çevre geçişli bağlanmasına olanak sağlar
- Her bölmede 3 adete kadar tercüman masası bulunabilir
- Otomatik aktarma fonksiyonu, tercümana aktarma tercümesi için otomatik aktarma dili (OR2) sağlar
- Kanal B devre dışı bırakma fonksiyonu, tercümana B kanalını devre dışı bırakarak masanın A kanalına bağlı kalmasını sağlar

Kontroller ve Göstergeler

- Mikrofon esnek bir ayağa monte edilmiş, açık olduğunda yanan bir ışıkla tamamlanmış
- Kulaklık ses seviyesi, tiz ve bas kontrolleri
- Kanal seçim göstergeli A-B kanal seçme düğmeleri
- Kanal seçim göstergeli altı adet giden B kanalı seçim düğmesi
- Giden 'OR2' (otomatik aktarma) göstergesi
- Diğer tercümanlar tarafından kullanılan kanalları gösteren 'kanal meşgul' göstergeleri
- Mikrofon 'sessiz' düğmesi
- LED durumu göstergeli mikrofon etkinleştirme düğmesi

- Orijinal konuşmacı diliyle kanal seçici üzerindeki kanal seti arasında hızlı geçiş için LED göstergeli seçme düğmesi
- Otomatik aktarma özelliği devredeyken orijinal konuşmacı dili yerine aktarım tercüme kanalı geldiğini gösteren, gelen kanal 'OR2' (otomatik aktarma) göstergesi
- Kulaklıkla izleme için gelen dil kanalı seçicisi
- Tercüman ve başkan/operatör arasında karşılıklı iletişim sağlayan arama düğmesi (ses)
- Giden mesaj düğmesi
- Gelen mesaj göstergesi
- Giden kanalı A çıkışı ön ayarına getiren döner düğme

Ara bağlantılar

- 25 pinli ikincil D tipi konektör uçlu 3 m (10ft) kablo
- Çevre geçişli bağlantılar için 25 pinli ikincil D tipi soket
- 6.3 mm (0,25 inç) stereo jak kulaklık konnektörleri
- Mikrofonlu tercüman kulaklığı ve dahili mikrofonu sessize alma anahtarı bağlantısı için, 15 kutuplu 180° DIN tipi soket
- Masa mesajı fonksiyonu için yedek soket (mesaj)

Sertifikalar ve Onaylar

Bölge	Sertifikasyon
Avrupa	CE

Teknik Spesifikasyonlar**Elektriksel**

Frekans cevabı	125 Hz (-10 dB) - 12.5 kHz (-2 dB)
Doğal gürültüden dolayı nominal eşdeğer ses basıncı	< 32 dB
Aşırı yükte toplam harmonik bozulma	< %5
Çıkışma zayıflatması	> 66 dB

Mekanik

Montaj	masaüstü veya gömme montaj
Boyutlar (Y x G x D)	20-58 x 250 x 189 mm (0,79-2,28 x 9,84 x 7,44 inç)
Ağırlık	1.75 kg (3,85 lb)
Renk	açık gri

Sipariş Bilgileri**LBB 3222/04 Tercüman Masası**

6 farklı dil kanalı ve orijinal konuşmacı dili için kullanılabilir

Sipariş numarası **LBB3222/04**

Temsil eden:

Turkey:
Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - İstanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com