

Standardna rotirajuća svjetla FNS-320



Rotirajuća svjetla FNS-320 univerzalno su primjenjivi uređaji za optičku signalizaciju.

Funkcije

Rotirajuća svjetiljka montirana je u gornjem, slobodnom dijelu uređaja. Kad se aktivira putem upravljačke ploče sustava za dojavu požara, treperi brzinom od jednog bljeska u sekundi. Spojevi su zaštićeni od zamjene polariteta.

Regulatorne informacije

Regija	Zakonska usklađenost / oznake kvalitete	
Europa	CE	FNS-320-SRD, FNS-320-SYE, FNS-320-SWH, FNS-320-SGR
Maroko	CMIM	FNS-320-xx
Poljska	CNBOP	1229/2012 FNS-320-SRD

Napomene o instalaciji/konfiguraciji

- Uređaj nema certifikat EN 54-23. Nije prikladno za korištenje s protupožarnim alarmima unutar EU.
- Uređaj je prikladan za unutarnju i vanjsku upotrebu. (Vanjska upotreba samo uz odgovarajuće kabelaške spojeve. Nije uključeno u opseg isporuke.)
- Gornji dio pričvršćuje se na podnožje pomoću bajunetne brave.
- Leća ima vijčane navoje, a od skidanja je zaštićena pomoću sigurnosnog vijka.
- Uređaj se može spojiti na:

- ▶ Kompaktna, robusna i bez potrebe za održavanjem
- ▶ Pouzdana, sa sjajnim svjetlom i dugovječna zahvaljujući ksenonskim cijevima bljeskalice
- ▶ Za radni napon 12 V DC i 24 V DC
- ▶ Mogu se koristiti u okruženjima s nepovoljnim uvjetima

- Bosch centrale za dojavu požara s poboljšanim parametrima LSN sustava kroz NZM 0002 A ili FLM-420-NAC
- BZ 500 LSN, UEZ 1000 LSN, UEZ 2000 LSN, UGM 2020

Tehničke specifikacije

Električno

Radni napon (V DC)	9 VDC – 60 VDC
Potrošnja struje (mA)	40 mA – 245 mA
• 60 V	40 mA
• 24 V	88 mA
• 12 V	185 mA
• 9 V	245 mA

Mehanika

Materijal kućišta	ABS V0 + PC
Boja podnožja	crvena, RAL 3001
Dimenzije (Ø x H) (mm)	93 mm x 121 mm
Masa (g)	180 g

Okolišni uvjeti

Klasa zaštite prema EN 60529	IP 21C (IP65)*
------------------------------	----------------

Radna temperatura (°C)	-20 °C – 70 °C
------------------------	----------------

*Specifikacije proizvođača, nije ovjereno od treće strane.

Posebne značajke

Intenzitet osvijetljenja (cd)	10 cd
Energija bljeska (J)	1.25 J
Frekvencija bljeskalice (Hz)	1.0 Hz

Informacije o naručivanju

FNS-320-SRD Rotirajuće svjetlo, nadžbukno, crveno
za lokalnu vizualnu signalizaciju
Broj narudžbe **FNS-320-SRD**

FNS-320-SGR Rotirajuće svjetlo, nadžbukno, zeleno
za lokalnu vizualnu signalizaciju
Broj narudžbe **FNS-320-SGR**

FNS-320-SYE Rotirajuće svjetlo, nadžbukno, žuto
za lokalnu vizualnu signalizaciju
Broj narudžbe **FNS-320-SYE**

FNS-320-SWH Rotirajuće svjetlo, nadžbukno, bijelo
za lokalnu vizualnu signalizaciju
Broj narudžbe **FNS-320-SWH**

Predstavlja:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943