

## FNS-320-as hagyományos jelzőfények



A(z) FNS-320 jelzőfények univerzálisan használható optikai jelzőkészülékek.

### Funkciók

A jelzőfény lámpája az eszköz felső, átlátszó részén helyezkedik el. Amikor a tűzjelző központ aktiválja, másodpercenként egyszer villan.

A csatlakozások polaritáscsere ellen védettek.

### Szabályozási információk

Régió	Szabályzatoknak való megfelelési/minőségi jelzések	
Európa	CE	FNS-320-SRD, FNS-320-SYE, FNS-320-SWH, FNS-320-SGR
Marokkó	CMIM	FNS-320-xx
Lengyelország	CNBOP	1229/2012 FNS-320-SRD

### Telepítési/konfigurálási megjegyzések

- A készülék nem EN 54-23 tanúsítású. Nem használható tűzjelzőként az EU tagállamaiban.
- Az eszköz bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas. (Kültéri használatra csak megfelelő kábelszereléssel. A csomag nem tartalmazza.)
- A készülék felső része bajonettzárral kapcsolódik az aljzathoz.
- A lencse csavarmentes, eltávolítását biztonsági csavar akadályozza.
- A készülék a következőkhöz csatlakoztatható:
  - Bosch tűzjelző központok továbbfejlesztett LSN-rendszerparaméterekkel NZM 0002 A vagy FLM-420-NAC használatával

- ▶ Kompakt, robusztus és karbantartás-mentes
- ▶ Megbízható, élénk fényű és hosszú élettartamú Xenon villanócsövekkel
- ▶ 12 V DC és 24 V DC üzemi feszültséghez
- ▶ Szélsőséges környezeti feltételek között is használhatók

– BZ 500 LSN, UEZ 1000 LSN, UEZ 2000 LSN, UGM 2020

### Műszaki adatok

#### Elektromos jellemzők

Üzemi feszültség (VDC)	9 VDC – 60 VDC
Áramfelvétel (mA)	40 mA – 245 mA
• 60 V	40 mA
• 24 V	88 mA
• 12 V	185 mA
• 9 V	245 mA

#### Mechanikai jellemzők

Ház anyaga	ABS V0 + PC
Aljzat színe	Piros, RAL 3001
Méret (Ø x Ma) (mm)	93 mm x 121 mm
Tömeg (g)	180 g

#### Környezeti feltételek

Védettség az EN 60529 szabvány szerint	IP 21C (IP65)*
Üzemi hőmérséklet (°C)	-20 °C – 70 °C

\*Gyártó által megadott adatok, harmadik fél által nincsenek hitelesítve

### Különleges jellemzők

Fényerő (cd)	10 cd
Világítási energia (J)	1.25 J
Villanási gyakoriság (Hz)	1.0 Hz

### Rendelési információk

**FNS-320-SRD Fényjelző, felületi szerelésű, vörös**  
helyi vizuális jelzésre  
Rendelési szám **FNS-320-SRD**

**FNS-320-SGR Fényjelző, felületi szerelésű, zöld**  
helyi vizuális jelzésre  
Rendelési szám **FNS-320-SGR**

**FNS-320-SYE Fényjelző, felületi szerelésű, sárga**  
helyi vizuális jelzésre  
Rendelési szám **FNS-320-SYE**

**FNS-320-SWH Fényjelző, felületi szerelésű, fehér**  
helyi vizuális jelzésre  
Rendelési szám **FNS-320-SWH**

#### Bemutatta:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen

**North America:**  
Bosch Security Systems, LLC  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA

**Asia-Pacific:**  
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems  
11 Bishan Street 21  
Singapore 573943