FPA-REMOTE-GATEWAY Puerta de acceso a la red segura

- Conexión Ethernet plug-and-play a centrales de incendios a través de NEXOSPACE Fire System Explorer
- Conectividad de alta seguridad con Remote Services
- Preconfigurada para habilitar Remote Services

La Secure Network Gateway proporciona una conexión a Internet de alta seguridad a las centrales de incendios.
Está preconfigurada para habilitar Remote Services mediante una conexión plug-and-play con el puerto Ethernet del sistema contra incendios a través de NEXOSPACE Fire System Explorer.

Descripción del sistema

Secure Network Gateway
Para mantener Secure Network Gateway con el nivel de seguridad más reciente, se realizan actualizaciones automáticas de seguridad a intervalos periódicos. Para ello, el router debe estar en línea al menos temporalmente.
Para obtener una descripción detallada de la funcionalidad, consulte esta dirección: https://www.tdt.de

Requisitos previos para usar Remote Services:

- Secure Network Gateway
- Fire System Explorer (FSE): es el panel de control virtual para acceder a Remote Services.
  En el sitio web de FSE, puede crear una cuenta de empresa (inquilino) para conectar cada central a la cuenta utilizando su Remote ID.
  El Remote ID es un número único que representa al inquilino.
- Remote Connect: activa el acceso remoto a la central mediante el software de programación FSP-5000-RPS.

Remote Services disponibles:

1. Remote Alert
Con Remote Alert, la central envía información de estado a Fire System Explorer.
Remote Alert analiza los datos y notifica los eventos inesperados al usuario por correo electrónico.
La La **aplicación** Remote Fire Safety forma parte de Remote Alert. Proporciona lo siguiente:

- Notificaciones automáticas de alarmas y avisos del sistema.
- Acceso al histórico de notificaciones que permite compartirlas por correo electrónico o mensajería.
- Actualizaciones del estado del sistema en cuanto a conectividad, licencias y firmware.
- Condición previa: los usuarios deben disponer de una cuenta en Fire System Explorer.

La aplicación se puede descargar gratuitamente para iOS y Android.

- Descargar desde App Store
- Descargar desde Google Play

2. Remote Maintenance
Remote Maintenance monitoriza parámetros de los elementos de seguridad conectados a la central de incendio.
Recopila datos de dispositivos de LSN y módulos funcionales pertinentes.
Los datos se envían a Fire System Explorer para tareas de análisis y planificación de mantenimiento.

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Puerta de acceso a red segura FPA-REMOTE-GATEWAY
1	Paquete de alimentación

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Tensión de entrada (VCC)	9 VDC – 30 VDC
Capacidad nominal (V)	12 V
Consumo de energía (W)	5 W
Rated input current (A)	1 A
Frecuencia de alimentación	50 Hz; 60 Hz

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento (°C)	-5 °C – 55 °C
Humedad relativa de funcionamiento, sin condensación (%)	0% – 85%

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm)	33 mm x 185 mm x 155 mm
Material	Metal
Peso (g)	860 g
Número de LED	1 LED de alimentación 9 LED con información ampliada de estado

Requisitos del sistema

Memoria (RAM) (MB)	128 MB
Puerto de WAN Gigabit	10/100/1000 Mbit/s

Información para pedidos

FPA-REMOTE-GATEWAY Puerta de acceso a la red segura
Secure Network Gateway preconfigurada para una conexión Ethernet plug-and-play con alta seguridad a Remote Services para la central de incendio.
Número de pedido **FPA-REMOTE-GATEWAY**

https://www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems 2025