


FPA-REMOTE-GATEWAY Biztonságos hálózati gateway



- ▶ Plug-and-play Ethernet-kapcsolat tűzjelző központokhoz a NEXOSPACE Fire System Explorer rendszeren keresztül
- ▶ Nagy biztonságú Remote Services-kapcsolat
- ▶ Előre konfigurált beállítások a(z) Remote Services engedélyezéséhez

A Secure Network Gateway biztonságos internetes kapcsolatot tesz lehetővé a tűzjelző központokkal. Előre konfigurált beállításai lehetővé teszik a Remote Services plug-and-play csatlakoztatását a tűzjelző rendszer Ethernet-portjához a NEXOSPACE Fire System Explorer rendszeren keresztül.

A rendszer áttekintése

Secure Network Gateway

Annak érdekében, hogy a Secure Network Gateway megőrizze a legfrissebb biztonsági szintet, rendszeres időközönként automatikus biztonsági frissítésekre kerül sor. Ehhez az útválasztónak legalább ideiglenesen online kell lennie. A szolgáltatás részletes leírásért látogasson el a következőへ helyre:
<https://www.tdt.de>

A Remote Services előfeltételei:

- Secure Network Gateway
- Fire System Explorer (FSE): A Remote Services hozzáféréseinek irányítópultja.
 A FSE [weboldalon](#) létrehozhat egy vállalati fiókot (tenant), hogy hozzákapsolhassa az egyes központokat a fiókhoz a Remote ID használatával. A Remote ID egy egyedi szám, amely a tenantot jelöli.
- Remote Connect: Lehetővé teszi a központ távoli elérését a programozószoftveren keresztül FSP-5000-RPS.

Elérhető Remote Services:

1. Remote Alert

A Remote Alert segítségével a központ különböző állapotinformációkat küld a Fire System Explorer számára.

A Remote Alert elemzi az adatokat, és e-mailben tájékoztatja a felhasználót a váratlan eseményekről. A **Remote Fire Safety alkalmazás** a Remote Alert része. A következőket biztosítja:

- Push-értesítések riasztásokhoz és rendszerfigyelmeztetésekhez.
- Hozzáférés a korábbi értesítésekhez, amelyeket e-mailben vagy az üzenetküldő szolgáltatáson keresztül megoszthat.
- Frissítések a rendszerállapottal kapcsolatban: a kapcsolat állapota, licenc és firmware.
- Előfeltétel: A felhasználóknak fiókkal kell rendelkezniük a Fire System Explorerben.

Az alkalmazás ingyenesen letölthető iOS és Android rendszerre:

- [Letöltés az App Store-ból](#)
- [Letöltés a Google Play Áruházból](#)

2. Remote Maintenance

A Remote Maintenance a tűzjelző központhoz csatlakoztatott biztonsági elemek paramétereit felügyeli.

Adatokat gyűjt a releváns LSN-eszközökről és a funkcionális modulokról.

Az adatokat elküldi a Fire System Explorer számára elemzésre és karbantartás-tervezésre.

Alkatrészek

Mennyiség	Összetevő
1	FPA-REMOTE-GATEWAY biztonságos hálózati gateway
1	Tápegység

Műszaki adatok

Elektromos adatok

Bemeneti feszültség (VDC)	9 VDC – 30 VDC
Névleges kapacitás (V)	12 V
Teljesítményfelvétel (W)	5 W
Bemeneti áramerősség (A)	1 A
Hálózati frekvencia	50 Hz; 60 Hz

Környezeti

Üzemi hőmérséklet (°C)	-5 °C – 55 °C
Üzemi relatív páratartalom, nem lecsapódó (%)	0% – 85%

Mechanikai jellemzők

Méret (Ma x Sz x Mé) (mm)	33 mm x 185 mm x 155 mm
Anyag	Fém
Tömeg (g)	860 g
LED-ek száma	1 tápellátást jelző LED 9 LED a bővebb állapotinformációk megjelenítéséhez

Rendszerkövetelmények

Memória (RAM) (MB)	128 MB
Gigabit-WAN-Port	10/100/1000 Mbit/s

Rendelési információk

FPA-REMOTE-GATEWAY Biztonságos hálózati gateway

Előre konfigurált Secure Network Gateway a tűzjelző központ Remote Services szolgáltatásaival való rendkívül biztonságos plug-and-play Ethernet-kapcsolathoz.

Rendelési szám **FPA-REMOTE-GATEWAY**



<https://www.boschsecurity.com>