

## HDP-IHDP 译员耳机



这些时尚新颖的耳机非常适合译员和与会人员使用，由于具有宽广的频率范围，可确保高品质的声音重现。这款耳机采用符合人体工程学的超轻便设计，佩戴舒适，您几乎感觉不到它，从而让您能够长时间佩戴使用。

由于这款耳机无需耳垫即可使用，因此您可以随时使用干净的纸巾轻松清理其听筒，确保与会人员 and 译员的卫生安全。如需佩戴更为舒适，也可在耳机听筒外壳上添加耳垫。不锈钢弹簧弓可在整个产品生命周期内保持其原始形状。这款耳机弹性出色，可根据多种佩戴姿势轻松进行调整。

### 功能

#### 互连

- 1.5米 (4.92英尺) 电缆，带有3.5毫米 (0.14英寸) 镀金立体声插头。

### Regulatory information

区域	合规/质量标记	
全球	DOC	ISO 22259:2019

### 随附部件

数量	组件
1	HDP-IHDP译员耳机

### 技术指标

#### 电气规格

额定阻抗(Ω)	32 Ω
频率响应(Hz) (+/-10 dB)	50 Hz - 18000 Hz

- ▶ 宽阔的频率范围可确保高品质的声音重现
- ▶ 佩戴舒适且易于调整，而这都得益于符合人体工程学的超轻便设计
- ▶ 非常卫生，易于清洁
- ▶ 不锈钢弹簧弓可在整个生命周期内始终保持原状
- ▶ 完全符合EN ISO 20109:2016标准

1 KHz/mW时的灵敏度(dB)	102 +/- 3 dB
总谐波失真+噪声(%)	<=1%

#### 机械规格

尺寸(高x宽x深) (毫米)	211 mm x 191 mm x 63 mm
尺寸(高x宽x深) (英寸)	8.31 in. x 7.52 in. x 2.48 in.
耳机罩直径 (毫米)	53毫米
耳机罩直径 (英寸)	2.08英寸
导线直径(毫米)	2.70 mm
导线直径(英寸)	0.11 in
导线长度(米)	1.50 m
导线长度 (英尺)	4.92英尺
插头 (毫米) (镀金立体声)	3.5毫米
插头 (英寸) (镀金立体声)	0.14英寸
重量(克) (带电缆)	120 g
重量(磅) (带电缆)	0.26 lb
颜色	黑色

## 订购信息

### HDP-IHDP 译员耳机

译员耳机，1.5米（4.92英尺）电缆，带有3.5毫米（0.14英寸）镀金立体声插头。

订单号 **HDP-IHDP | F.01U.376.896**

## 附件

### HDP-IHDPEP 适用于HDP-IHDP/IHDS的耳垫

HDP-IHDP和HDP-IHDS的更换耳垫

订单号 **HDP-IHDPEP | F.01U.376.901**

#### 供应商:

**中国:**  
博世（上海）安保系统有限公司  
上海市长宁区虹桥临空经济园区  
福泉北路333号203幢8、9楼  
邮编: 200335  
电话: +86 21 2218 1111  
传真: +86 21 2218 2099  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)  
服务邮箱: [security@cn.bosch.com](mailto:security@cn.bosch.com)