

ISN-GMX-P0 Detector sísmico LSN, placa de montaje



La placa de montaje se utiliza para montaje de detectores sísmicos en superficie cuando la superficie de instalación irregular, para la instalación sobre acero templado o para la instalación en una superficie de hormigón visto o enlucido.

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Placa de montaje

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm)	91 mm x 91 mm x 5 mm
Material	Plástico; Metal
Peso (g)	245 g
Color	Gris

- ▶ Permite montar sobre superficies irregulares
- ▶ Permite montar sobre acero templado y hormigón visto o enlucido

Información para pedidos

ISN-GMX-P0 Detector sísmico LSN, placa de montaje
Placa de montaje para detector sísmico. Peso: 0,27 kg. Adecuado para montar detectores sísmicos en superficies de acero o cemento. Atornille o suelde la placa de montaje directamente sobre la superficie. Número de pedido **ISN-GMX-P0 | F.01U.003.366**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
www.boschsecurity.com

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Limitada
Via Anhanguera, Km 98
Vila Boa Vista – Campinas, SP
CEP 13065-900
latam.boschsecurity@br.bosch.com
www.boschsecurity.com