

F01U511348 SmartKey, 3 Schlüssel mit Sicherungsk.



An der Eingabeeinheit wird mit Hilfe eines elektronischen Schlüssels eine Einbruchmeldeanlage scharf- bzw. unscharf geschaltet. Der SmartKey-Schlüssel erfordert bei verschiedenen Funktionen ein zusätzliches Drücken auf die Schlüsseltaste.

Regulatorische Informationen

| Region | Zertifizierungen/Gütezeichen | |
|--------|------------------------------|-----------------|
| Europa | CE | SmartKey family |

Im Lieferumfang enthaltene Teile

| Anzahl | Komponente |
|--------|--|
| 1 | Schlüsselsatz mit 3 Schlüsseln und Sicherungskarte |

Technische Daten

Mechanisch

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Abmessungen (H x B x T) (mm) | 54 mm x 27 mm x 6 mm |
| Gewicht (g) | 11 g |
| Gehäusematerial | POM |

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

- ▶ Elektronischer Schlüssel zum Scharf-/Unscharfschalten einer Einbruchmeldeanlage
- ▶ Unterstützung für Smartkey-Eingabeeinheiten (EE)
- ▶ Für verschiedene Funktionen erfordert die Taste einen zusätzlichen Druck auf die Schlüsseltaste
- ▶ Erhöhte Sicherheit durch eindeutigen Sicherheitscode für die Bestellung zusätzlicher Schlüssel

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Color (RAL) | RAL 9005 Tiefschwarz |
| Maximale Reichweite (mm) | 20 mm |
| Codiervarianten | 10 ⁷ |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------|----------------|
| Betriebstemperatur (°C) | -40 °C – 70 °C |
| Lagertemperatur (°C) | -40 °C – 85 °C |
| Umweltklasse (EN 50130-5) | IV |
| Schutzart | IP67 |

Bestellinformationen

F01U511348 SmartKey, 3 Schlüssel mit Sicherungsk.
3 x SmartKey Schlüssel und Sicherungskarte
Bestellnummer **F01U511348** | **F.01U.511.348**