

# LECTUS enroll 5000 MD

www.boschsecurity.de



**BOSCH**  
Technik fürs Leben



- ▶ Zum Einlesen von MIFARE classic und DESFire EV1 Berechtigungsnachweisen mit Bosch Codierung
- ▶ Vereinfachtes Registrierungsverfahren für Bediener
- ▶ Desktopleser mit kompaktem und widerstandsfähigem Gehäuse
- ▶ Drei LED-Anzeigen
- ▶ Mehr Flexibilität durch USB-Schnittstelle mit langem Kabel

Dieser Desktop-Bekanntmachungsleser liest den Datensatz von MIFARE classic und DESFire EV1 Berechtigungsnachweisen mit Bosch Codierung ein und liefert die Daten an die jeweilige Hostanwendung. So lassen sich die Karteninhaberverwaltung vereinfachen und Tippfehler vermeiden. Der Leser wird an einen USB-Anschluss der Registrierungsworkstation des Bedieners angeschlossen. Er wird von den Hostanwendungen Access PE und BIS Access Engine unterstützt.

## Zertifikate und Zulassungen

1999/5/EG – Funkanlagen und  
Telekommunikationsendeinrichtungen R&TTE  
2004/108/EG – EMV-Richtlinie

## Technische Daten

|           |   |
|-----------|---|
| Technik:  | MIFARE classic und DESFire EV1, Datensatz von Berechtigungsnachweisen mit Bosch Codierung |
| Umgebung: | Einsatz nur in geschlossenen Räumen   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| PC-Betriebssystem :      | Windows 7, Windows 8   |
| Signalelemente :         | Drei LEDs:<br>Grün: kontaktloser Transponder erfolgreich gelesen,<br>Gelb: Gerät bereit,<br>Rot: erfolgloser Lesevorgang |
| Gehäuse:                 | Kunststoff (PC+ABS-FR)   |
| Gehäusefarbe:            | RAL 7015 (Schiefergrau)  |
| Schnittstellen:          | USB/Version 2.0  |
| Techn. Daten:            | Lagertemperatur: -30 °C bis +70 °C<br>Betriebstemperatur: -25 °C bis +60 °C  |
| Abmessungen (L x B x H): | 112 x 54 x 27 mm   |
| USB-Stecker:             | Typ A  |
| Stromversorgung:         | über USB   |
| Kabellänge:              | ca. 2 Meter  |
| Kabelfarbe:              | Schwarz  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Endgerätkonstruktion: | durch USB-Stecker festgelegt              |
|                       | <b>Technische Änderungen vorbehalten.</b> |

## Bestellinformationen

### LECTUS enroll 5000 MD

Bekanntmachungsleser zum Einlesen des Datensatzes von MIFARE classic und DESFire EV1  
Berechtigungs-nachweisen mit Bosch Codierung.  
Unterstützung durch Hostanwendungen Access PE und BIS Access Engine. USB-Schnittstelle mit 2 m langem Kabel, Abmessungen 112 x 54 x 27 mm  
Bestellnummer **ARD-EDMCV002-USB**

#### Represented by:

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5 und 7  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.de

**Weitere Produktinformationen:**  
Bosch Sicherheitssysteme STDE  
Werner-Heisenberg-Strasse 16  
34123 Kassel  
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08  
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399  
Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:**  
TeleAlarm SA - Bosch Group  
Rue du Pont 23  
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds  
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
Telefon +41 32 327 25 40  
Telefax +41 32 327 25 41  
ch.securitysystems@bosch.com  
www.telealarm.ch