


## NCA-WLAN-NA Draadloze installatiedongle NA



De draadloze installatiedongle wordt aangesloten op de USB-C-poort van de camera voor een efficiënte draadloze ingebruikname van Bosch camera's. Gecombineerd met de Project Assistant-app maakt dit een eenvoudige installatie en een snelle configuratie van Bosch-camera's mogelijk. De initiële cameraconfiguratie, inclusief pre-inbedrijfstelling en instelling van gezichtsveld en beeldinstellingen, kan sneller worden uitgevoerd. Ook biedt dit programma toegang tot de volledige GUI-firmware van de camera. Met de geavanceerde projectassistentmodus kunnen vooraf ingestelde configuraties worden toegepast voor een nog snellere inzet van camera's, en kunnen volledige projectrapporten worden gegenereerd. De draadloze installatiedongle wordt ondersteund door camera's met USB-C poort en met firmware 8.80 of later en met elk mobiel apparaat (iOS, Android, Windows) met de Bosch Project Assistant-app.

### Informatie over de regelgeving

| Norm    | Type  |
|---------|---|
| Emissie | EN 301 489-17<br>EN 301 489-1<br>EN 300 328<br>EN 61000-3-2:2019/A1:2021<br>EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022-01<br>FCC Titel 47 Deel 15C met ID (Bluetooth/wifi) (Deel 15.247 en 15.209) |



- ▶ Compacte 802.11b/g/n draadloze installatiedongle
- ▶ Automatische detectie in Bosch Project Assistant
- ▶ Gegevenssnelheid transmissie tot 150 Mbps
- ▶ Goedgekeurd voor Bosch-bewakingscamera's
- ▶ Deze variant is voor de regio Noord-Amerika

| Norm           | Type  |
|----------------|---|
| Omgevingseisen | RoHS (2015/863/EU): EN 50581:2012<br>EMC EU: EN 55024:2010/A1:2015; EN 55032:2015<br>EMC USA: FCC Titel 47 Deel 15 (15.107 en 15.109) |
| Veiligheid     | EN IEC 62368-1:2020+A11:2020  |
| Immunititeit   | EN 301 489-1 V2.2.3<br>EN 301 489-17 V3.2.4   |

### Meegeleverde onderdelen

| Aantal | Component                       |
|--------|---------------------------------|
| 1      | Draadloze installatiedongle     |
| 1      | Kabel USB type-C                |
| 1      | Beknopte installatiehandleiding |

### Technische specificaties

#### Aansluitingen

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Connectiviteitstechnologie | Draadloos |
| Hostinterface              | USB       |
| Interface                  | WLAN      |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| USB-versie                      | 2.0   |
| <b>Netwerk</b>                  |   |
| Standaard draadloze technologie | Wi-Fi   |
| Wi-Fi-norm                      | IEEE 802.11n; IEEE 802.11g; IEEE 802.11b  |
| Bedrijfsbereik                  | 11b: 1/2/5.5/11 Mbps<br>11g: 6/9/12/24/36/48/54 Mbps<br>11n (20 MHz): MCS0-07, tot 72 Mbps<br>11n (40 MHz): MCS0-07, tot 150 Mbps |
| Beveiligingsalgoritmen          | WEP 64/128-bits, WPA, WPA2; WPA3; WPS   |
| Antennetype                     | Intern  |
| Frequentiebereik                | 2,4 GHz   |

**Mechanische specificaties**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Afmetingen (H x B x D) (mm) | 7.1 mm x 14.9 mm x 17.5 mm  |
| Afmetingen (H x B x D) (in) | 0.28 in x 0.59 in x 0.69 in |
| Gewicht (g)                 | 2 g                         |
| Gewicht (lb)                | 0.004 lb                    |
| Kleur                       | Zwart                       |

**Omgevingseisen**

|  |                |
|--|----------------|
| Bedrijfstemperatuur (°C)                                     | 0 °C – 40 °C   |
| Bedrijfstemperatuur (°F)                                     | 32 °F – 104 °F |
| Opslagtemperatuur (°C)                                       | -20 °C – 60 °C |
| Opslagtemperatuur (°F)                                       | -4 °F – 140 °F |
| Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, niet-condenserend (%) | 0% – 90%       |
| Relatieve vochtigheid bij opslag (%)                         | 0% – 95%       |

**Bestelinformatie****NCA-WLAN-NA Draadloze installatiedongle NA**

Draadloze installatiedongle voor draadloze inbedrijfstelling voor Noord-Amerika

Bestelnummer **NCA-WLAN-NA | F.01U.405.794****Vertegenwoordigd door:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)