

PLM-WCP PLENA matrix -seinäpaneeli

www.boschsecurity.fi



BOSCH
Invented for life



- ▶ Kapasitiivinen kosketusnäyttö
- ▶ Lähteen valinta
- ▶ Äänenvoimakkuuden säätö
- ▶ Saa virtansa PLM-8M8:sta
- ▶ Silmukkakytkentä toisiin seinäpaneelisiin tai soittoasemiin

PLM-WCP PLENA matrix -seinäpaneeli on kahdeksankanavaisen PLM-8M8 PLENA DSP Matrix - prosessorin lisävaruste. Kuten lisävarusteen kuuluukin, se on suunniteltu ulkonäöltään samankaltaiseksi kuin prosessori, mutta hienon ulkokuoren alla piilee myös erittäin hyödyllinen tuote.

Asentaminen ei voisi olla helpompaa: laite käyttää viestintään RS485-liitäntää ja saa virtansa tavallisella CAT 5 -kaapelilla PLM-8M8:sta. Näin ollen useita PLM-WCP-laitteita voi liittää yksinkertaisella ketjutuksella toisiinsa, mikä vähentää käytettävän kaapelin määrää ja asennukseen kuluva aikaa.

Perustoiminnot

Painikkeet ja merkkivalot

Kaikki laitteen säätimet ovat kapasitiivisia kosketusnäyttöjä. LED-merkkivalot ovat valkoisia, joten laite on siistin näköinen.

Valintapainikkeella voi valita jonkin neljästä käytettävissä olevasta valinnasta.

Kokoonpanovaihtoehtoja on kaksi, ja asennuksen aikana käytettävän alueen voi valita laitteen takana olevalla DIP-kaksirivikytkimellä seuraavista vaihtoehdoista: a) neljä mikrofoni-/linjatuloa, joita

kaikkia voi miksata erikseen vyöhykkeellä tai b) kolme erillistä ja vaihdettavaa musiikin lähdettä. Valittavissa on myös poiskytkentä.

Merkinnät

Laitteen merkitseminen on äärimmäisen helppoa. Merkkitarat voi tulostaa Windows-käyttöliittymän kautta. Merkkitarroissa on valkoinen teksti mustalla pohjalla, joten ne eivät pilaa laitteen ulkonäköä.

Hyväksynnot

Turvaluokitus	Standardin EN 60065 mukainen
EMC-emissio	Standardin EN 55103-1 mukainen
EMC-immuniteetti	Standardin EN 55103-2 mukainen

Alue	Sertifiointi
Eurooppa	CE

Suunnittelu

Silmukkakytkentä

Sekä PLM-WCP:n että PLM-8CS 8 -soittoasemat voi yhdistää sarjaan yksinkertaisella ketjutuksella, jolloin asennuksessa käytettävän kaapelin määrä vähenee.

Molemmat laitteet saavat virtansa kahdeksankanavaisesta PLM-8M8 DSP Matrix -prosessorista samalla CAT 5 -kaapelilla.

Asennuspidike

Laite on suunniteltu pinta-asennettavaksi. Sen mukana toimitetaan myös seinäasennuspidike, johon sen voi kiinnittää. Laitteessa on kolme kaapeliläpivienttiä, jotta asennus olisi mahdollisimman helppoa.

Sisältää osat

Määrä	Osat
1	PLM-WCP-seinäpaneeli
1	Asennuspidike
1	Turvallisuusasiakirjat

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet

Virtalähde (PLM-8M8:n välittämä)	
Jännitealue	30 - 50 VDC
Virrankulutus	0,5 W
Liittimet	2 x
RS-485-silmukointi	RJ-45

Mekaaniset tiedot

Alustan mitat (K x L x S)	130 x 100 x 30 mm 5,1 x 3,9 x 1,2 tuumaa
Kiinnitys	Pinta-asennuspidike
Väri	Trafic-musta (RAL 9017) Hopea (RAL 9006)
Paino	noin 0,13 kg noin 0,29 paunaa

Käyttöympäristön tiedot

Käyttölämpötila	-10...+45 °C
Säilytyslämpötila	-40...+70 °C
Suhteellinen kosteus	<95 %

Tilaustiedot

PLM-WCP PLENA matrix -seinäpaneeli

Seinäpaneeli, 8 vyöhykettä.

Tilausnumero **PLM-WCP**

Edustaja:

Finland:

Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi