

PRM-USTB 音樂來源, USB, SD, 調諧器, 藍牙

PLENA solutions



- ▶ 來自啟用 Bluetooth® 的音樂來源的音樂串流
- ▶ 從 SD 卡和 USB 輸入播放 MP3
- ▶ 有 RDS、預設集和數位控制的 FM 調諧器
- ▶ 可同時操作 SD/USB 播放程式和 FM 調諧器
- ▶ 數位來源和 FM 調諧器的個別輸出

PRM-USTB 是一款專業的多源音樂播放程式,可用作公共 廣播和商業音訊應用程式的背景音樂來源。此播放程式具有 USB 介面、用於播放儲存之音樂檔案的 SD 卡輸入、用於 FM 頻帶廣播接收器的調諧器,以及用於從行動裝置直接播 放音樂串流的 Bluetooth® 接收器。其可用於旅館、商店、 超市、餐廳、酒吧、販賣部、健身房、展覽廳,以及需要使 用背景音樂創造合宜氣氛的其他場所。

功能

USB/SD

此數位播放程式提供高達 32 GB 的 SD/USB 記憶體容量 (最多 8000 個曲目),而且可讓您選擇連接正面或背面面板的 USB,因此能從單一來源提供連續數小時不中斷的高品質音樂播放。此播放程式可支援整理在 SD 卡或 USB 裝置上多個資料夾中的音樂。播放程式會自動搜尋並播放快閃記憶體裝置上所有受支援的檔案。

可播放位元速率從 32 kbps 到 320 kbps 的 MP3 檔案、單聲道/立體聲,並且支援固定位元速率 (CBR) 和變動位元速率 (VBR)。

調諧器

以數位方式控制的 FM 調諧器可以準確擷取廣播電台,並且 具有預設記憶體來儲存最喜愛的廣播電台。

Bluetooth®*

內置 Bluetooth® 接收器,可與啟用 Bluetooth® 的音樂來源 (如手機、平板電腦或電腦) 配對。配對裝置後,音樂可以串流至裝置。並且可以同時從 PRM-USTB 和配對的行動裝置控制音樂。

*Bluetooth® 文字商標和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標,Bosch Security Systems, Inc. 對此類商標的各種使用均已獲得授權。其他商標和商品名稱是其各自擁有者的名稱。

輸出

內附零件

媒體播放程式 (USB、SD 或 Bluetooth®) 和調諧器可以與音訊同時運作到不同的輸出端子。輸出位準可以使用前面板或遙控器上的音量控制按鈕來進行設定。一個以媒體播放程式為優先的組合輸出,會在沒有作用中媒體播放程式輸入時自動切換到 FM 調諧器。

監管信息 安全性 FN 62368-1 電磁耐受性 EN 55035 幅射 EN 55032 EN 61000-3-3 環境 **EN IEC 63000** 無線 FN 301489 EN 300328 地區 符合法規/品質標章 英國 **UKCA UK Conformity Assessed** 歐洲 CE Declaration of conformity

LiuiAII	
數量	元件
1	音樂來源 PRM-USTB

數量	元件			
1	主電源線	主電源線		
1	一組附帶螺絲的 19 吋安裝托架			
1	遙控器 (不含	(電池)		
2	立體聲 RCA	音源線 (非屏蔽式)		
1	包括連接器	的天線纜線		
1	SD 記憶卡 (16 GB)			
1	快速安裝指南			
1	安全資訊			
技術規格				
電氣				
主要電源供應器				
電壓範圍		110-120 VAC +/-10%, 50-60 Hz 220-240 VAC +/-10%, 50-60 Hz		
電源供應器保險絲		0.63 A / 250 V		
功率消耗 (W)		15 W		
FM 調諧器				
FM 頻率範圍		87.5—108 MHz		
頻率響應		50 Hz — 12 kHz +/-3 dB		
聲道分離度 (1 kHz)		>25 dB		
訊噪比		>50 dB		
FM 輸入靈敏度		26 dBu		
天線阻抗		75 歐姆		
音訊輸出位準		1.5 V rms +/-1 dB, 10 kΩ		
USB 或 SD 來源				
頻率響應 (Hz)		50 Hz — 18 kHz +/-1 dB		
訊噪比 (1kHz)		>75 dB		
總諧波失真 (1 kHz)		<0.5%		
聲道分離度 (1 kHz)		>70 dB		
音訊輸出位準		1.5 V rms +/-1 dB, 10 kΩ		

USB 輸出電流限制	最大值 500 mA (正面和背面 USB 連接埠一起)
記憶卡容量 (GB)	32 GB 最高
支援的檔案結構	FAT、FAT32和 exFAT
支援的音訊檔案	mp3、wma、wav、flac、ape、 m4a
Bluetooth®	
版本	Bluetooth® 5.0
距離	>5 公尺
支援的設定檔	A2DP、AVRCP
頻率響應 (Hz)	50 Hz — 18 kHz +/- 1 dB
訊噪比 (1 kHz)	>75 dB
總諧波失真 (1 kHz)	<0.5%
聲道分離度 (1 kHz)	>70 dB
音訊輸出位準	1.5 V rms +/-1 dB, 10 kΩ
機械	
尺寸(高x寬x深)(公釐)	44 mm x 482 mm x 250 mm
尺寸(高x寬x深)(吋)	1.73 in x 18.97 in x 9.84 in
尺寸(高 x 寬 x 深)(公釐)(不含托架)	44 公釐 x 430 公釐 x 250 公釐
尺寸 (高 x 寬 x 深) (吋) (不含托架)	1.73 吋 x 16.93 吋 x 9.84 吋
安裝	獨立式,19 吋機架 (19 吋寬、1 U高)
色彩代碼	RAL 9017 交通黑
重量 (kg) (單位)	3.20 kg
遙控器尺寸(長x寬x深)(公釐) (遙控器)	130 公釐 x 44 公釐 x 20 公釐
重量 (g) (遙控裝置不含電池)	32 g
環境	
操作溫度 (℃)	0 °C – 45 °C
儲存溫度 (℃)	-40 °C – 70 °C

操作相對濕度(非冷凝)(%)

<90%

訂購資訊

PRM-USTB 音樂來源, USB, SD, 調諧器, 藍牙 USB/SD MP3 播放程式,包含 FM 調諧器功能。 訂單號碼 PRM-USTB | F.01U.398.584

代表方:

台灣 台灣羅伯特博世股份有限公司 台北市中山區建國北路一段90號6樓 野編: 10491 電話: 886-2-77342600 傅真: 886-2-25155399 服務郵箱: BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com www.boschsecurity.com