

Plena All-in-One -seinäpaneeli

www.boschsecurity.fi



BOSCH
Invented for life



- ▶ Kaukosäädin Plena All-in-One -yksikölle PLN-6AIO240
- ▶ BGM-reititys ja äänenvoimakkuuden säätö
- ▶ Neljän musiikkilähdetulon etävalinta
- ▶ Etämikrofoni/linjatulo
- ▶ Virransyöttö Plena All-In-One -yksiköstä

Plena-seinäpaneelilla PLN-4S6Z etähallitaan lähteen valintaa, vyöhykkeen valintaa ja Plena All-in-One -yksikön (PLN-6AIO240) äänenvoimakkuutta. Lisäksi siihen voidaan kytkeä mikrofoni tai musiikkilähde.

Järjestelmän yleistiedot

Seinäpaneeli yhdistetään Plena All-in-One -yksikköön (PLN-6AIO240) tavallisella Cat-5-kaapelilla. Kaapelin enimmäispituus on 600 metriä. Seinäpaneelin painikkeet toimivat samalla tavalla kuin vastaavat All-in-One-yksikön etupaneelin painikkeet. Seinäpaneelin muotoilu ja väri sopii hyvin kaikkiin sisätiloihin. Muotoilun lähtökohtana ovat olleet asentamisen helppous, helppokäyttöisyys ja luotettavuus.

Perustoiminnot

Vyöhykkeiden ja musiikkilähteiden etähallinta

Kuusi vyöhykettä ja neljä musiikin tulolähdettä voidaan valita etäsijainnista. Seinäpaneelin etuosan käyttöönottopainikkeella voidaan ottaa käyttöön musiikin valinnan ja pää-äänenvoimakkuuden etähallinta.

Merkkivalot

Merkkivalo osoittaa kunkin vyöhykkeen ja valitun musiikkilähteen käyttötilan.

Liitännät ja asetukset

Seinäpaneeli voidaan kytkeä Plena All-in-One -yksikköön helposti ja nopeasti tavallisella Cat-5-kaapelilla, jonka kummassakin päässä on RJ45-liitin. Määrittäminen ei ole tarpeen.

Säätimet ja merkkivalot

Etupuoli:

- Kuusi vyöhykkeen valintapainiketta ja soitto kaikkiin -toiminto
- Musiikkilähteen valintapainike
- Äänenvoimakkuuden pääsäädin
- Käyttöönottopainike
- Paikallisen äänitulon tasonsäätö

Liitännät

- Mikrofoni XLR-liitäntä
- Musiikkilähteen 3,5 mm:n stereoliitäntä
- RJ45-liitäntä (seinäpaneelin sisällä)

Hyväksynyt

Turvallisuus	IEC/EN 60065
EMC	EN 55103-1 EN 55103-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

Käyttöympäristö	EN 50581
Yhdysvallat	UL 60065 FCC Osa 15B
CA	CSA C22.2.60065
CN	CCC
AU/NZ	C-Tick

Alue	Sertifiointi
Eurooppa	CE

Suunnittelu

Etäohjausyksikkö

Seinäpaneeli voidaan kiinnittää seinään tai tasaiselle pinnalle takakiinnikkeessä olevien reikien avulla. Laite saa virran Plena All-in-One -yksiköltä, ja se voidaan kytkeä All-in-One-yksikköön yhdellä Cat-5-kaapelilla jopa 600 metrin etäisyydeltä. Määrittäminen ei ole tarpeen.

Sisältää osat

Määrä	Komponentti
1	All-in-One -seinäpaneeli
1 m	Cat-5-kaapeli, jonka molemmissa päissä on RJ45-liitin

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet

Virtalähde	
Jännitealue	24 VDC, virta liitetystä vahvistimesta
Virrankulutus (tyypillinen)	<50 mA
Liitin	1 x RJ45-liitäntä (seinäpaneelin sisällä)

Mekaaniset tiedot

Mitat (K x L x S)	115 x 115 x 70 mm
Paino	Noin 0,6 kg

Käyttöympäristön tiedot

Käyttölämpötila	-10 °C – +45 °C
Säilytyslämpötila	-40 °C – +70 °C
Suhteellinen kosteus	<95 % (tiivistymätön)

Tilaustiedot

Plena All-in-One -seinäpaneeli

Johdollinen kaukosäädin Plena All-in-One -yksikölle, jossa paikalliset äänitulot.

Tilausnumero **PLN-4S6Z**

Edustaja:

Finland:
Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi