

# UML-274-90 27 吋 FHD 畫質 LED 監視器

www.boschsecurity.com



Bosch 高效能 LED 監視器是高解析度的彩色監視器，適用於視訊監控環境中。這類監視器配備彩色 LCD 平面面板，可選擇 27 吋、32 吋、43 吋或 55 吋可視畫面區域。每部監視器都具有寬的水平 and 垂直視角、精確的色彩再現及防影像保留等特性。

## 功能

### 出色的影像品質

Bosch 高效能 LED 監視器會自動適應傳入視訊訊號的輸入解析度，在 27 吋、32 吋和 43 吋機型上最高可支援 1920 x 1080 的解析度 (Full HD)，而在 55 吋機型上甚至可支援高達 3840 x 2160 的解析度 (4k)。監視器的類比 VGA 輸入可輕鬆適應現今安全監控系統的廣泛 PC 使用。其高對比率和高亮度設定提供出色的色彩精確度與成像，讓檢視及解讀影像更加容易。監視器也具有快速的重新整理速率，能在快速動態視訊中提供您鮮明清晰的影像，減少模糊和「鬼影」。

### 防影像保留

監視器的防影像保留功能有助於在長時間顯示靜態場景的情況中，避免可能出現的影像殘留或影像加深的狀況。

### 全彩強化

這類監視器提供全彩的表現。監視器會自動專注於設定正確色彩、色溫、Gamma 曲線設定，以提供超高畫面品質。

### 工業級監視器

監視器是由工業級面板所打造而成，適合全天候使用。



- ▶ 精確的色彩再現及防影像保留
- ▶ DisplayPort、HDMI、DVI 和 VGA 輸入
- ▶ SECC 鋼製金屬外殼，可提供出色的耐用性、散熱和屏蔽能力
- ▶ 符合電壓驟降抗擾性標準
- ▶ 易於使用的控制，具備遠端和畫面顯示功能表

### 用於韌體升級的 USB

可使用 USB 連接埠來升級監視器的韌體。

### DPMS

監視器支援顯示器電源管理信號 (DPMS)，以節省電力。

### HDCP

監視器支援高頻寬數位內容保護 (HDCP)，可播放 HDCP 加密的內容。


## 認證與核准

地區	安全認證
加拿大	cUL60950-1
歐洲	EN60950-1、CE 符合性聲明書、CB scheme
美國	UL60950-1
電磁相容性 (EMC)	
排放量	EN55032:2015 class B、FCC part 15 class B
抗擾性	EN55024:2015、EN50130-4:2014
環境數據	
震動與衝擊	
Energy Star 7.1 級認證	

顯示器類別

ISO 13406-2 Class II

安裝/設置注意事項



內附零件

數量	元件
1	Bosch 高效能 LED 監視器
1	三線電源線，含接地插頭 (美規插頭類型)
1	三線電源線，含接地插頭 (歐規插頭類型)
2	桌面立架：左側和右側
6	安裝螺絲
1	HDMI 轉 HDMI 纜線
1	VGA 轉 VGA 纜線
1	DisplayPort 轉 DisplayPort 纜線
1	DisplayPort 轉 miniDisplayPort 轉換器
1	音訊輸入纜線
1	遙控器
2	遙控器用 AAA 電池
1	快速安裝指南

技術規格

電氣

UML-274-90

額定電壓	100-240 VAC，50/60 Hz
電壓範圍	100-240 VAC，50/60 Hz
功率消耗量	
開啟	<50 W
待機	<0.5 W

視訊

UML-274-90

LCD 面板	LED
可視畫面區域	27 吋
可視範圍 (橫 x 縱)	597.6 x 336.15 公釐 (23.53 x 13.23 吋)
解析度 <sup>1</sup>	1920 x 1080
長寬比	16:9
顯示色彩	1670 萬
回應時間	12 毫秒 (標準值)
背光	30,000 小時

1. 像素政策：Bosch 監視器遵循 ISO 13406-2 Class II 標準。

音訊

輸入	3.5 公釐立體聲插孔
輸出	2 x 2 W 內建喇叭

光學

UML-274-90

明視度	350 cd/m <sup>2</sup> (標準值)
對比率	3000:1 (標準值)
視角	水平/垂直： 178°，標準值

設定時序模式

UML-274-90 / UML-324-90 / UML-434-90

解析度	頻率
640 x 400	85 Hz
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1152 x 864	75 Hz
1280 x 960	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1440 x 1050	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1680 x 1050	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz

## 機械規格

## UML-274-90

機櫃材質	SECC
表面處理	RAL 9017 交通 (黑色)
掛架	與標準托架相容的壁掛支架
VESA 架設標準	100 x 100 公釐 (3.94 x 3.94 吋) 100 x 200 公釐 (3.94 x 7.87 吋)

## 尺寸 (寬 x 高 x 深)

監視器	633.6 x 371.8 x 64.8 公釐 (24.94 x 14.64 x 2.55 吋)
含包裝	758 x 508 x 218 公釐 (29.84 x 20.00 x 8.58 吋)

## 重量

監視器重量	6.8 公斤 (15.0 磅)
裝運重量	10 公斤 (22.0 磅)
環境數據	
操作溫度	0°C 至 +50°C (32°F 至 122°F)
儲存溫度	0°C 至 +50°C (32°F 至 122°F)
濕度	0% 至 90% 相對濕度

## 訂購資訊

**UML-274-90 27 吋 FHD 畫質 LED 監視器**  
 高效能 Full HD (1080p) 27 吋 LED 監視器。  
 訂單號碼 **UML-274-90**

## 配件

**UMM-LW-30B** 監視器壁掛支架，轉動/傾斜式  
 轉動/傾斜式壁掛支架，適用於最重達 12 公斤 (26.5 磅) 的  
 LCD 監視器，黑色。  
 訂單號碼 **UMM-LW-30B**

代表方：

中国：  
 博世（上海）安保系统有限公司  
 上海市长宁区虹桥临空经济园区  
 福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼  
 邮编：200335  
 电话：+86 21 2218 1111  
 传真：+86 21 2218 2099  
<http://cn.boschsecurity.com>  
 服务热线：400-8310-669  
 服务邮箱：security@cn.bosch.com